



- 1 Base de formigó pobre de 15 cm d'espessor
- 2 Sabata
- 3 Capa de terres compactades
- 4 Protecció pesada de grava
- 5 Sotera de 15cm d'espessor amb recanvi perimetral.
- 6 Base de nivellació
- 7 Paviment interior de gres continu.
- 8 Perfil standard muntatge policarbonat.
- 9 Correja suport periferia policarbonat formada per perfils tubulars.
- 10 Plana de policarbonat translúcid de 50 mm d'espessor
- 11 Jassera de canal de 90 x 30 cm
- 12 Llosa sandwich alligèrda amb blocs EPS.
- 13 Prenar de acer per pintar de 1mm d'espessor.
- 14 Carpinteria metàlica formada per perfils tubulars d'acer però pintar i vidre de 6+6.
- 15 Conguny perimetral amb esperes per formació de patinet
- 16 Peça trencalines de cononació d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor
- 17 Capa de formigó pobre per a formació de pendents
- 18 Aïllant tèrmic
- 19 Lamina de betum polimèric amb armadura de feltre de políester.
- 20 Drenatge: tipus dentat impacte 200
- 21 Feltre geotèxtil (200g/m<sup>2</sup>)
- 22 Capa de grava
- 23 Cel·lars de plaques de guix laminat 15 mm
- 24 Perfil omega per a subjectió de cel·lars
- 25 Sistema de subjectió autovivellant amb barra rosçada per a cel·lars
- 26 Barana de acer de 1 cm d'espessor més vidre de 5 mm preparada per pintar
- 27 Plana d'acer de 2 cm d'espessor per remat acabat paviment
- 28 Perfil omega sistema trasdosat autoportant per a plaques de guix
- 29 Plana de cartrogix preparada per pintar color blanc
- 30 Llosa d'escala
- 31 Recanvi sobre llosa per formació de graons
- 32 Achat grans amb peces de gres de color blanc
- 33 Recanvi de formigó per arrencada de escala