



ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS

línia adaptat
 - Amplada > 1,50m
 - Alçada > 2,30m
 - Espai de gir > 01,50m
 - Pendent < 4% long | < 2% trans

Portes
 - Amplada > 0,80m
 - Alçada > 2,10m
 - Espai de gir > 01,20m a ambdós costats

Rampes
 - Pendent < 8% long | < 2% trans
 - Trans d'amplada > 1,50m i longitud > 6,00m
 - Repís d'amplada rampa i longitud > 1,50m
 - Passamb: 1 entre 0,90-0,95 i 1 entre 0,65-0,75

Ascensor
 - Dim. cabina de 2 portes enfrontades: 1,10x1,40
 - Paràmetres segons UNE EN 81-70:2004

Escala
 - Amplada > 1,00m
 - Graó d'estesa > 30cm i alçada < 16cm
 - Mòdem grans: 12
 - Repís d'amplada escala i longitud > 1,20m
 - Passamb: 1 entre 0,90-0,95 i 1 entre 0,65-0,75

Canbis higiènica adaptada
 - Porta d'ample > 0,80m i alçada > 2,10m
 - Espai de gir interior entre H: 0,00 i 0,70 > 01,50m
 - Espai d'apropament vèter i/o dutxa > 0,90m
 - Dues barres de suport a vèter i/o dutxa

Paviments
 - Dur, estalbe, antilliscant
 - Amb continuïtat, sense ressaltos

	Sup. útil
1 Escombraries	2,35m²
2 Distribuïdor cuina	8,80 m²
3 Rebot fred	3,40 m²
4 Vestidor PND	7,65 m²
5 Cuina	49,00 m²
6 Menjador	137,45 m²
7 Passadís	221,50 m²
8 Escafes	83,75 m²
9 Ascensor a PB	1,70 m²
10 Aula Primària	56,10 m²
11 Aula ponxada exterior	42,30 m²
12 Sortida a coberta / pati	8,60 m²
13 Lavabo professors	5,15 m²
14 Lavabo alumnes	16,15 m²
15 Espai neteja	5,15 m²
16 Espai polivalent	20,00 m²
17 Espai lectura / ordinadors	20,00 m²
18 Porxo	54,05 m²
19 Coberta transitable	1040,00 m²
20 Plaquas fotovoltaiques	-
21 Plaquas col·lectores de buit	-

SITUACIÓ

ESTRATÈGIA

ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS