


Planta cobertes




Tercera i quarta planta



Segona planta




Primera planta



Planta baixa



Planta aparcament



CRITERIS D'IL·LUMINACIÓ

Es proposa una referència del tipus d'il·luminació que es va donar a cada espai que s'hi desenvolupa.

A la zona de fons documental i de treball es col·loquen lluminescents lineals fluorescent encastables. A la zona més pública, accesos, A les zones més petites, com la zona d'esperes o la sala polivalent, es col·loquen unes lluminescents sobre un carril per permetre l'adaptabilitat d'il·luminació i l'espai.

-Lluminescents lineals fluorescent suspenduts (40 mm).

-Escals bressol: també es diferencien en espais comuns, dels de les sales i els de servei. S'utilitzen lluminescents puntuals a tota l'escala, encastables a les sales, i serveis, i suspenduts a la sala polivalent.

-Aparcament: en els habitatges s'apliquen lluminescents en el plafó d'entrada. A la zona on hi ha lluminescents lineals fluorescent, al terrat, puntual i -Aparcament: Per la zona de l'aparcament s'utilitzen lluminescents lineals fluorescentes estacionats.


Per saber les necessitats, llumíniques, s'han agafat els criteris del CTE DB HE 3 i la UNE-EN 12464-1 i les instal·lacions d'il·luminació interior.

Valors de lluminares a complir:

Sal·lides:	250lux	300lux
Sales de lectura, sales d'educació i d'adults, biblioteques:	200lux	200lux
Prestatgeries:	150lux	100lux
Magatzem, servei:	100lux	

Elements de la instal·lació

- **Panel·l de comandament:** La comanda està soterrada i va fins a l'estació transformadora.
- **Estació transformadora:** Es col·loca una estació transformadora, degut a la gran potència que s'haurà d'instal·lar per les dimensions del projecte.
- **Quadre general de protecció:** Es col·loca a l'edifici i disposa de l'equip transformador, comença la distribució de la xarxa en 5 CDR i un a la biblioteca, un a cada barra d'habitacles i un a l'aparcament.
- **Línia general d'alimentació:** És la línia que connecta al CDR amb els diferents centrals de cada barra.
- **Comptadors:** Un per cada usuari i 10, situats a les cames d'entrada en els habitatges i al cotxe dels accesos en els edificis.
- **Quadre de comandament i protecció:** Se situarà a l'entrada de cada tram interior i zona de CDR i CDR per permetre per cada local.
- **Xarxa de terra:** Sistema de protecció de l'usuari. S'ha de fer el pas de corrent per una sèrie de tallaments dels conductors elctrics.



Instal·lacions de telecomunicacions

La instal·lació de la xarxa de telecomunicacions consta de switch, internet, ràdio, telefonat i sàbte de tel. Els elements de la instal·lació són els següents:

- **RTT:** Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions (telèfon), s'ubicarà sobre el sòl i la seva ubicació és de la instal·lació d'equips de telefonia i telecomunicacions per cable.
- **RIS:** Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior, s'ubicarà preferentment a cobertes i final per cada de l'última planta de l'edifici. Permet la instal·lació d'equips per capacitat i el tractament dels senyals de ràdio, televeïd i satèl·lit.

Luminares

Luminaire puntual

Model: IGZINI INOLU o similar

Luminaire per l'habitacle en centres, equipat amb una opció per la llum blanca i llum càlida i llum de fluorescència fluorescente compacte. Col·locat als accesos i als habitatges.



Luminaire encastable estanca

Model: IGZINI COMFORT FL o similar

Luminaire de suspensió amb emissor de llum directa i particularment útils de ser suspesos fluorescent compacte. Col·locat als espais comuns de la biblioteca i l'escala bressol.



Luminaire lineal fluorescent estanca

Model: TRILUM o similar

Luminaire de suspensió amb emissor de llum directa i particularment útils de ser suspesos fluorescent compacte. Col·locat als espais comuns de la biblioteca i l'escala bressol.



Luminaire lineal fluorescent suspesa

Model: IGZINI LENS o similar

Luminaire aplicable en suspensió, destinada a l'ús de lluminescents fluorescent lineals amb pantalla de fluorescència per un recomanament dels reg llumínics.



Luminaire exterior encastable

Model: IGZINI LEDRIS o similar

Luminaire per la instal·lació de llum blanca i llum càlida i llum de fluorescència compacte. Col·locat als espais exteriors, sala del porxo, a l'exterior de les sales i al mur de l'aparcament.



Columna exterior

Model: IGZINI MULTICOOLY o similar

Columna difusora amb tres projectors multicoolor d'alumini, aquests estan mobils en l'ax vertical.



INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

RTT	Luminaire modular en suspensió
RIS	Luminaire encastable estanca
	Luminaire suspesa
	Luminaire de puntualitat
	Luminaire lineal fluorescent estanca
	Luminaire lineal fluorescent suspesa
	Luminaire encastable a parets
	Luminaire encastable a sostre exterior
	Luminaire encastable a paret exterior
	emergència sentit
	columna per exteriors
	balla per exteriors

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Interruptor comunicador	Interruptor comunicador
Interruptor capacitador	Interruptor capacitador
Endall	quadre general de protecció i protecció (CIP, ICA, ID, MA)
compasador	
quadre general de protecció i protecció (CIP, ICA, ID, MA)	

EQUIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONA: biblioteca, escola bressol, habitatges i espai públic