



- VEGETACIÓ**
- J01 ACER PSEUDOPLATANUS _ Platan fide
 - J02 FAGUS SYLVATICA _ Faig
 - J03 TILIA CORDATA _ Tiler
 - J04 ULMUS HOLLANDICA _ Om
 - J05 ALNUS GLUTINOSA _ Vern
- ILLUMINACIÓ**
- I01 COLUMNA INCLINADA D'ALÇADA 7.5 m SITUADA CADA 20 m
 - I02 COLUMNA VERTICAL D'ALÇADA 5 m SITUADA CADA 15 m
 - I03 COLUMNA TIPUS PRIM SITUADA A PLACES
 - I04 LLUM PUNTUAL ENCASTADA A PAVIMENT DE Ø220mm CADA 1 m

- PAVIMENTS**
- P01 PAVIMENT DE FORMIGÓ TENYIT AMB PIGMENTS COLORANTS EN POLS
 - P02 PAVIMENT TOU DE GESPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE PECES DE 40x40x2cm. GESPA COMPOSTA PER BARREJA DE DIFERENTS TIPUS DE LLAVORS. LLOSA PREFABRICADA AMB 7% D'ÀREA VERDA.
 - P03 PAVIMENT PREFABRICAT DE PECES DE 40x20x8 cm TIPUS LLOSA VULCANO DE COLOR CENDRE COL·LOCAT A TRENCAJUNTES COL·LOCAT SOBRE 3cm DE MORTER CIMENT I SORRA
 - P04 PAVIMENT PREFABRICAT DE PECES DE 40x20x8 cm DE COLOR CORTEN COL·LOCAT A TRENCAJUNTES SOBRE 3cm DE MORTER CIMENT I SORRA
- BASES**
- B01 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P200 DE 15 cm DE GRUIX
 - B02 SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRES ARTIFICIALS COMPACTADES AL 98% DEL PM DE 15 cm DE GRUIX
 - B03 SUBSTRATE DE TERRA DE 20 cm DE GRUIX ADOBADA
 - B04 BASE DE TERRA VEGETAL DE 100 cm DE GRUIX MÍNIM
 - B05 TERRENY COMPACTAT AL 95%
 - B06 FONDAMENTACIÓ CORREGUDA DE 40X50 cm DE FORMIGÓ EN MASSA
 - B07 REPLÈ D'ALVEOLS AMB SUBSTRATE ARENÓS FORMAT PER SORRA RENTADA DE RIU I TERRA VEGETAL ADOBADA
 - B08 SUBBASE DE 25 cm DE GRAVA I GRAVILLA SENSE FINS
 - B09 MALLA DE GEOTÈXIL ANTIARRÈLS
- VORADES**
- V01 VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 10x250 mm ANCORADA A BASE DE FORMIGÓ
 - V02 VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN EN PERFIL 'L' DE 80x300 mm AMB CARTELLA RIGIDITZADORA ANCORADA A BASE DE FORMIGÓ

