


SECCION CONSTRUCTIVA
E: 1/30



- 1- Terreno compactado, Tipo C p 2.00kg/cm3 ang. 33º c. 0.2kg/cm2
- 2- Drenaje de solera, tubo □ 200mm
- 3- Lecho de grava
- 4- Pozo de cimentación
- 5- Calzos de apoyo de parrilla 5 cm
- 6- Armado de zapata □12 c/15
- 7- Junta de hormigonado, rugosa, limpia y humedecida antes de hormigonar
- 8- Junta de dilatación de polietileno expandido.
- 9- Sellado asfáltico
- 10- Acabado en linóleo DWC
- 11- Terrazo de 2da. clase con lechada de unión
- 12- Mortero de cemento Portland
- 13- Mallazo superior de solera
- 14- Solera e=20 cm
- 15- Armado inferior de solera
- 16- Aislante termico e=8 cm
- 17- Lamina impermeabilizante
- 18- Muro portante de hormigon (hasta 2.30m)
- 19- Rafec de hormigon (l=1.05 x h=0.20m) con goterón y pendiente 2%
- 20- Lamas protectoras en aluminio (l=1)
- 21- Vidrio 28mm, zona de vision
- 22- Lana de roca de alta densidad
- 23 - Perfil de travesaño MX estructural Nuage
- 24 - Perfil de montante Mx estructural Nuage
- 25 - Perfil en L doporte de lamina metalica
- 26 - Bloque de hormigon 40x20x20
- 27 - Sujecion metalica de montante N782
- 28 - Poliuretano expandido proyectado
- 29 - Camara de aire 5cm
- 30 - Panel composite Reynobond (diferentes grises según ubicación)
- 31 - Fijación mecanica para calce de paneles composite7
- 32 - Viga de atado entre pilares superiores
- 33 - Junta de paneles composite e=2cm
- 34 - Forjado reticular, zuncho perimetral
- 35 - Junta de dilatación perimetral, en polietileno expandido
- 36 - Bloque de hormigon armado 40x20x20, relleno de hormigon armado
- 37 - Armado con varilla de acero 80kg/ml
- 38 - Perno de acero 10mm DIA
- 39 - Perfil metalico para refuerzo angular
- 40 - Panel composite para formacion de pendiente
- 41 - Perfil metalico rigidizador de panel composite
- 42 - Perfil metalico en L para fijacion de panel y formacion de goteron
- 43 - Protección pesada, grava
- 44 - Aislamiento termico, poliestileno extruido 5cm, densidad 70kg/m3
- 45 - Capa separadora, fieltro de poliester 150g/m2
- 46 - Lamina bituminosa LBM-40-FP
- 47 - Imprimacion bituminosa
- 48 - Formacion de pendientes, hormigon aligerado
- 49 - Forjado bidireccional de casetonado recuperable
- 50 - Caseton recuperable
- 51 - Mallazo con negativos
- 52 - Proyectado de lana de roca RF-90
- 53 - Armado inferior
- 54 - Conducto de acero galvanizado para retorno de climatización
- 55 - Falso techo, paneles absorbente acustico
- 56 - Fijacion mecanica de falso techo
- 57 - Trasdosado paneles Knauf W628
- 58 - Perfil metalico montantes paneles Knauf
- 59 - Perfil metalicon en U para fijacion de montantes
- 60 - Viga de atado entre pilares con trasdosado Knauf
- 61 - Perfil metalico en U sobre viga de atado
- 62 - Luminaria fluorescente Lunimaluce 1538mm de Iguzzini
- 63 - Sistema estructura de muro cortina MX Nuage de Technal
- 64 - Loseta de hormigon 40x40x8 sobre terreno natural compactado
- 65 - Terreno natural compactado
- 66 - Arbol de judea
- 67 - Chapa de remate impermeabilizada
- 68 - Lana de roca de alta densidad
- 69 - Placa de anclaje
- 70 - Anclaje a forjado
- 71 - Vidrio opacificado
- 72 - Vidrio 28mm zona de visio
- 73 - Perfil de montante
- 74 - Perfil FM803 para acristalamiento
- 75 - Sujecion de acristalamiento
- 76 - Perfil de travesaño
- 77 - Vidrio 28mm zona de vision
- 78 - Vidrio zona opacificada
- 79 - Lana de roca de alta densidad
- 80 - Junta de dilatación 8mm
- 81 - Placa de anclaje

