

DETALL PLANTA_1:50, espai menjador-sala estar



- LEGENDA**
EDIFICI RESIDÈNCIA
- FORJAT (terra PB)**
INTERIOR
 FO.01 Forjat de placa alveolar de 30 cm de cantell
 FO.02 Jàssera d'arriostament IPN 300 amb pletines metàl·liques solades per poder fer l'encastrat del forat
 FO.03 Filtre geotèxtil
 FO.04 Aïllament tèrmic
 FO.05 Mallazo
 FO.06 Revestiment de microrromb polilindoleum de fusta zona habitacions
- EXTERIOR**
 FO.07 Formació de pendents amb formigó cel·lular de 10cm de gruix
 FO.08 Làmina asfàltica impermeable
 FO.09 Tarima de fusta
 FO.10 Regulador de posició metàl·lic per a la tarima de fusta
 FO.11 Barana d'acer inoxidable
 FO.12 Canal d'acer galvanitzat
 FO.13 Arrebossat
 FO.14 Revestiment exterior d'estuc blanc trencat
- TANCAMENT EXTERIOR TERRASSA**
 TA.01 2 perfils UPN (140mm) amb una placa d'aïllament tèrmic
 TA.02 Fusteria corredera tipus Technal amb trencament de pont tèrmic i amb marcs d'alumini i doble vidre
 TA.03 Premar tubular de 15x5 cm
 TA.04 Premar tubular d'acer galvanitzat de 15x13 cm
 TA.05 Aïllament tèrmic davant el perfil tubular per fer una separació entre materials
 TA.06 Canal d'acer galvanitzat per a recollir l'aigua que podria afectar al vidre
- PASSADÍS-ESPAI DE RELACIÓ**
 PA.01 Banc de fusta
- TANCAMENT PATI**
 TP.01 Fusteria fixa amb marcs d'alumini i doble vidre
 TP.02 Perlleria de xapa d'alumini revestida d'estuc
 TP.03 Aïllament tèrmic
 TP.04 Premar tubular de 15x5 cm que agafa tot el perímetre del forat
- COBERTA**
 zona no transitable
 CO.01 Forjat de placa alveolar de 30 cm de cantell
 CO.02 Jàssera d'arriostament IPN 300
 CO.03 Acabat exterior terrassa de estuc de color blanc trencat
 CO.04 Formació de pendents amb formigó cel·lular
 CO.05 Làmina geotèxtil
 CO.06 Làmina asfàltica impermeable
 CO.07 8cm d'aïllament tèrmic
 CO.08 Sorra blanca o grava molt fina
 CO.09 Coronament amb xapa d'acer galvanitzat fixada a un bloc de formigó
 CO.10 Porxo amb formigó de pendents de formigó cel·lular, làmina impermeable, xapa de zinc com a revestiment
 CO.11 Coronament amb xapa de zinc fixada a bloc de formigó
- zona transitable
 CO.12 Mallazo
 CO.13 Paviment de formigó armat amb juntes de dilatació marcant un ritme amb un pendent 1,5%
 CO.14 Barana d'acer inoxidable amb una llum incorporada
 CO.15 Canal d'acer galvanitzat
 CO.16 Arrebossat
 CO.17 Revestiment exterior d'estuc blanc trencat
- FALS SOSTRE RESIDÈNCIA**
 FS.01 Fals sostre de plaques de cartró guix amb montants d'acer galvanitzat
 FS.02 Aïllament tèrmic interior
 FS.03 Il·luminació
- ENVA INTERIOR**
 EN.01 Montants d'acer galvanitzat
 EN.02 Aïllament acústic
 EN.03 Plaques de cartró guix
 EN.04 Revestiment interior amb estuc de color blanc trencat
 EN.05 Part superior de revestida de fusta
 EN.06 Perfil UPN
 EN.07 Mur mòbil amb aïllament interior
 EN.08 Envà fet en sec de cartró-guix hidròfug especial per a exterior revestit amb morter monocapa que es sosté amb una malla metàl·lica. Marca "Superboard"
- PILAR INTERIOR**
 PI.01 Pilar circular pintat per a la seguretat contra incendis

