



ESTRUCTURA

- E01 . Pilar HEB-300 d'acer estructural
- E02 . Biga HEB-450 d'acer estructural
- E03 . Biga HEB-200 d'acer estructural
- E04 . Doble perfil CPN-160 d'acer estructural
- E05 . Xapa grecada tipus INCOPERFIL 70.4
- E06 . Malla antisuració
- E07 . Tirant d'acer galvanitzat
- E08 . Remat perimetral d'acer
- E09 . Llosa de subpressió e.50cm
- E10 . Mur pantalla de formigó armat e.40cm
- COBERTES**
- COBERTA INCLINADA**
- C101 . Xapa ondulada d'alumini de 5cm e.1mm
- C102 . Capa impermeable flexible d'1mm
- C103 . Plaques rígides d'aïllament tèrmic de polièstir extruït de 5cm
- C104 . Canal per a la recollida d'aigües
- COBERTA TRANSITABLE**
- C101 . Acabat de resina sintètica e.5mm
- C102 . Capa de formigó e.5cm
- C103 . Grava e.5cm
- C104 . Plaques rígides de polièstir extruït e.5cm
- C105 . Làmina impermeable amb protecció geotèxtil
- C106 . Base de morter per a la formació de pendents

FAÇANA

- F01 . Travesser d'alumini TECHNAL WCTEC 50
- F02 . Muntant d'alumini TECHNAL WCTEC 50
- F03 . Fusteria practicable d'alumini TECHNAL WCTEC 50
- F04 . Vidre doble amb cambra d'aire amb gas especial per a l'aïllament acústic
- F05 . Panells sandwich d'alumini reblert amb llana de roca e.6cm
- F06 . Ancoratge d'alumini regulable
- F07 . Borra de llana de roca
- F08 . Panell WICONA W90 necessari per a la sectorització d'incendis
- F09 . Policarbonat translàcid ondulat e.2mm
- F10 . Muntants tubulars d'alumini 4x4cm
- F11 . Travessers tubulars d'alumini 4x4cm
- F12 . Perfil d'acer d'ancoratge a l'estructura
- F13 . Sistema motoritzat pivotant respecte l'eix horitzontal
- F14 . Reixa metàl·lica per ventilació
- F15 . Panell graella metàl·lica e.4cm

ACABATS I REVESTIMENTS

- A01 . Doble capa de guix laminat e.15mm amb làmina de butlla entremig
- A02 . Fibra mineral e.6cm
- A03 . Junta elàstica de neoprè
- A04 . Llana de roca e.7cm recoberta per xapa d'alumini lacat en blanc 70x70cm per a fals sostre
- A06 . Linoeum en ratlle e.3mm
- A07 . Capa de morter armat
- A08 . Làmina de poliètil·lè reticulat per al contacte directe amb el formigó
- A09 . Capa de Copopren e.5cm de 150kg/m3 85dB
- TERRENY**
- T01 . Terreny compactat
- T02 . Graves de cantera netes col·locades sobre tela geotèxtil
- T03 . Tub PVC porós de 12cm de diàmetre
- T04 . Placa de drenatge i retenció
- T05 . Sistema d'impermeabilització Valclay a base de bentonita de sodi natural
- T06 . Formigó de neteja e.5cm