



LEGENDA

- | | |
|---|--|
| D.A ENVOLVENT | D.D INTERIOR |
| A01 REMAT TRENCANGÜES | D01 BARANA DE FUSTA D'AVET AMB VIDRE LAMINAT |
| A02 PAVIMENT DE TERRA FLOTANT, ACABAT PER A EXTERIOR | D02 MAMPARA AMOVIBLE DE VIDRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA VISIBLE |
| A03 CAMBRA DE VENTILACIÓ I DE PAS D'INSTAL·LACIONS | D03 TERRA TÈCNIC ELEVAT DE FUSTA AGLOMERADA, e=4CM |
| A04 PEUS DE SUPORT REGULABLE | D04 PEUS DE SUPORT REGULABLE |
| A05 MORTER DE PROTECCIÓ e=4CM | D05 PLACA DE CARTRÓ-GUIX, PINTAT |
| A06 LAMINA IMPERMEABLE AUTOPROTEGIDA | D06 FORJAT EGO-CLT MIX, FORMAT PER MÒDULS NERVATS DE FUSTA D'AVET, e=20CM, REOMPLERT D'AILLAMENT DE PENDENTS |
| A07 AÏLLAMENT TÈRMIC DE FIBRES DE CEL·LULOSA PROJECTAT, FORMACIÓ DE PENDENTS | D07 FORJAT L-150 ANGULAR METAL·LIC, UNIÓ DE FORJATS I JÀSSERES DE FUSTA |
| A08 LLISTO THERMOTRACTAMENT C-III | D08 JASSERA DE FUSTA LAMINADA D'AVET, SECCIÓ 36X26CM, TRACTAMENT INCOLOR PER IMMERSIÓ C-II |
| A09 CORONAMENT TRENCANGÜES | D09 BIGA DE FUSTA LAMINADA D'AVET, 20X14CM, TRACTAMENT INCOLOR PER IMMERSIÓ C-II |
| A10 SUPORT CORONAMENT | D10 TRAVERSER DE FUSTA D'AVET, 16X5CM, TRACTAMENT INCOLOR PER IMMERSIÓ C-II |
| A11 TRAVERSER UPN 80 | D11 PILAR DE FUSTA LAMINADA D'AVET, SECCIÓ 28X28CM, TRACTAMENT INCOLOR PER IMMERSIÓ C-II |
| A12 MUNTANT IPN 80 | D12 AÏLLAMENT DE FIBRES DE CEL·LULOSA, e=30CM, INSUFLAT |
| A13 TRAVERSER UPN 80 | D13 TAUER DE DM IGNIFUG, e=10MM |
| A14 LLISTO HORIZONTAL, 6X2CM, TRACTAMENT AUTOCLAU C-IV | D14 PLACA DE CARTRÓ-GUIX PINTAT |
| A15 LLISTO VERTICAL D'AVET, 6X2CM, TRACTAMENT AUTOCLAU C-IV | D15 TIRANT DEL FALS SOSTRE |
| A16 PEÇA CERÀMICA, COLOR I TEXTURA IMITACIÓ FORMIGÓ, 26.5X26.5X2CM | D16 LUMINÀRIA ERCO DOWNLIGHT 34W |
| A17 PEÇA CERÀMICA | D17 SUBSTRUCTURA DEL FALS SOSTRE |
| A18 REFORÇ MEMBRANA IMPERMEABLE AUTOPROTEGIDA | D18 PLACA D'ARMSTRONG ULTIMA, DE FIBRA MINERAL, 60X60CM |
| A19 CUNYA ANTRUPTURA DE L'IMPERMEABILITZACIÓ | |
| A20 PERFIL UPN 140, CARGOLAT AL FORJAT | D.E PLANTA BAIXA |
| A21 FINESTRA OSCIL·LANT, DE FUSTA D'ALZINA, THERMOTRACTAMENT C-IV | E01 PEÇA ESCOPIDOR DE PEDRA |
| A22 FINESTRA GUILLOTINA, DE FUSTA D'ALZINA, THERMOTRACTAMENT C-IV | E02 PAVIMENT DE VORERA AMB PANOTS |
| A23 MALLORQUINES CORREDISSES REGULABLES DE FUSTA D'ALZINA AMB THERMOTRACTAMENT C-IV | E03 XAPA DE COMPRESSIÓ DE MORTER |
| A24 BARANA D'ACER PINTAT, SOLDADA A L'ESTRUCTURA | E04 LAMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ |
| A25 FINESTRA GUILLOTINA, FUSTA ALZINA AMB THERMOTRACTAMENT C-IV | E05 FORJAT RETICULAR DE F.A., e=40CM |
| A26 PEÇA D'ESCOPIDOR | E06 TERRA |
| A27 GUIA DE LES PROTECCIONS SOLARS | E07 BIGA DE CORONACIÓ MURS PANTALLA |
| A28 PERFIL UPN 140 SOLDAT A T-140 | |
| A29 T-140 SOLDADA A PERFIL UPN 140 | D.F JARDINERA |
| A30 PERFIL IPN 140, CARGOLAT A L'ESTRUCTURA | F01 REMAT |
| A31 LAMA D'ALZINA 13X2CM, THERMOTRACTAMENT C-IV | F02 GRAVA DECORATIVA BLANCA, e=10CM |
| | F03 MEMBRANA DE FIBRA DE CODO |
| | F04 TERRA VEGETAL DE COMPOST |
| | F05 MEMBRANA GEOTÈXTIL |
| | F06 GRAVA DE RIU PER DRENATGE |
| | F07 REFORÇ DE LA LAMINA IMPERMEABLE |
| | F08 TUB DE DRENATGE D=24CM |
| | F09 LAMINA IMPERMEABLE |
| | F10 FORMIGÓ CEL·LULAR PER FORMACIÓ DE PENDENTS |
| | D.G ENVOLVENT SOTERRADA |
| | G01 BARANA TUBULAR DE PROTECCIÓ DE L'ENVÀ |
| | G02 ENVÀ CERÀMIC, ARREBOSAT I PINTAT |
| | G03 VENTILACIÓ DE LA CAMBRA |
| | G04 CAMBRA DE VENTILACIÓ |
| | G05 CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA PER FILTRACIÓ |
| | G06 MUR PANTALLA DE F.A., e=40CM |
| | G07 SOLERA DE FORMIGÓ |
| | G08 LAMINA DE PLÀSTIC |
| | G09 GRAVA DE RIU |
| | G10 TERRA COMPACTADA |
| | D.H FONAMENTACIÓ |
| | H01 PILAR RODÓ DE F.A., D=40CM |
| | H02 SABATA AÏLLADA DE FORMIGÓ ARMAT, 300X300X70CM |
| | H03 ARMAT SABATA AÏLLADA |
| | H04 MORTER DE NETEJA, e=10CM |
| | H05 BIGA RIOSTRA DE F.A., 50X40CM |