



**L L E G E N D A**

**COBERTA GRAVES**

- C01. Capa de graves gruix 10 cm
- C02. Panell aïllant d'alta densitat tipus Roofmate (gruix variable)
- C03. Capa impermeable doblada amb imprimació asfàltica
- C04. Capa separadora geotèxtil
- C05. Formigó lleuger per formació pendents
- C06. Morter de protecció i de suport
- C07. Bloc de formigó gruix 20 cm armat i reomplert amb formigó
- C08. Remat xapa de zinc 8 mm fixada mecànicament amb goteró
- C09. Línea de vida

**FAÇANA VENTILADA**

- F01. Paret de maó calat tipus "gero" gruix 14 cm
- F02. Subestructura formada per perfil·leria d'al·lumini i fixacions en traucolls
- F03. Aïllament tèrmic llana de roca gruix 5 cm
- F04. Cambra d'aire
- F05. Fixacions metàl·liques aplacat ocultes
- F06. Aplacat de pedra natural color beige junta horitzontal
- F07. Remat planxa al·lumini 1,5 mm gruix
- F09. Fusteria al·lumini lacada color gris fosc amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de seguretat amb cambra intermitja
- F10. Dintell perfil metàl·lic L150
- F11. Placa cartró gruix 15 mm gruix
- F12. Placa d'al·lumini remat dintell

**COBERTA AJARDINADA**

- CA01. Substrat vegetal gruix 20-25 cm
- CA02. Graves àrid Ø 20 mm
- CA03. Capa drenant membrana nòduls poliestirè perforat
- CA04. Panell aïllant d'alta densitat tipus Roofmate (gruix variable)
- CA05. Capa separadora geotèxtil
- CA06. Capa impermeable doblada amb imprimació asfàltica
- CA07. Formigó lleuger per formació pendents
- CA08. Morter de protecció i de suport
- CA09. Bloc de formigó gruix 20 cm armat i reomplert amb formigó
- CA10. Remat xapa de zinc 8 mm fixada mecànicament amb goteró
- CA11. Línea de vida

**ESTRUCTURA**

- E01. Forjat reticular amb cassetó perdut 30+5 cm intereix 85 cm
- E02. Viga de cantell (dimensions variables)
- E03. Viga plana (dimensions variables)
- E04. Forjat sanitari unidireccional amb biguetes pretensades i revoltó de formigó 30+5 cm intereix 70 cm
- E05. Llosa armada 20 cm gruix
- E06. Formigó de neteja 10 cm gruix
- E07. Sauló gruix variable 15-20 cm
- E08. Terres
- E09. Mur pantalla formigó armat 50 cm gruix

**COBERTA INCLINADA**

- C101. Làmines de zinc fixades mitjançant patilles plegades per permetre dilatacions
- C102. Panell sandvitx AL+PS+AL fixat mecànicament als montants amb sistema machihembrado
- C103. Perfil rectangular d'acer galvanitzat en calent recolzats entre biguetes per suportar el panell sandvitx (lum = 3m)
- C104. Relliga d'acer galvanitzat en calent fixada amb peus del mateix material a l'estructura secundària per permetre l'accés de manteniment
- C105. Canaló de xapa de zinc plegada pte. 2%
- C106. Aïllament tèrmic escuma poliuretà projectat
- C107. Fusteria al·lumini lacada color gris fosc amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de seguretat amb cambra intermitja

**ACABATS INTERIORS**

- A01. Cel ras cartró gruix amb absorció acústica 15 mm gruix
- A02. Aïllament acústic de placa de poliestirè
- A03. Conducció i difusor d'instal·lació climatització
- A04. Difusor lumínic. Sistema textil Barrisol acabat tensat blanc
- A05. Làmina fonoabsorbent. Sistema complementari de Barrisol amb il·luminació LED incorporada encastades a piràmides d'escuma.
- A06. Luminària tipus downlight empotrada al fals sostre 70 W.
- A07. Paviment de linoleum sobre base de morter autonivellant
- A08. Paviment. Aïllament acústic de plaques de poliestirè
- A09. Sòcol de fusta lacada color gris fosc
- A10. Paviment de llambordes de formigó sobre lit de sorres

