



Sección Constructiva

Escala gráfica 1/60  
20 mts

ALBARDILLA  
ladrillo macizo formato  
20 x 14 x 5 cm  
colocado a soga vertical  
hacia el exterior y a soga  
vertical hacia el interior  
pendiente 2% al interior

MURETE PERIMETRAL  
de hormigón 20 cm  
acua con zunchos per-  
imetral unificando losa-  
las - vigas - lucernario.  
Mayor resistencia frente  
a empujes del viento

DINTEL CONTINUO  
de 44 cm de espesor, es un  
elemento que se enlaza con  
el zunchos perimetral de  
cada planta, saliendo este  
al exterior en el momento  
de encontrar una abertura

LUCERNARIO  
elemento de hormigón  
prefabricado  
30 x 90 cm (base)  
16 x 150 cm (hoja)

LUMINARIA LEDSTRIP TUBE  
Luminaria lineal  
Montaje fijación mecánica  
Dimensiones d8 h3 i5000mm  
Material Aluminio  
Lampara 24W LED

APAREJO  
sistema monolítico de 44  
cm de grosor, realizado  
en obra de fábrica  
maciza y aparejo inglés  
formato 24/14/5 cm  
armado cada 4 hiladas  
(24cm)  
juntas vertical 2 cm  
horizontal 1 cm

MURO FLEXO-RESISTENTE  
zapata  
muro de hormigón 45 cm  
pintura asfáltica  
lámina impermeable  
geotextil  
tubo de drenaje  
graves

SOLERA DE SUBTERRÁNEO  
lecho de gravas 30 cm  
capa separadora  
lámina impermeable  
solera de hormigón armado 20 cm  
junta diatación perimetral poliestireno  
Suelo continuo alta resistencia  
Base cementosa  
Espesor 6 cm

