




Sección Constructiva

Escala gráfica 1/80  
20 mts



CUBIERTA METÁLICA  
de zinc  
junta alzada cada 100 cm  
remate pared 20 cm  
lamina separadora  
lamina impermeable  
poliestireno extruido 8 cm

PROYECTOR ORIENTABLE  
Le Perroquet  
lamparas halógenas de bajo  
voltaje  
montaje riel  
dimensiones Ø156 h215 mm  
material Aluminio  
lampara de 75W

VENTANA  
marco madera liroko 8 x 8 cm  
cristalamiento 32 mm  
aislamiento acústico 32dB(A)  
aislamiento térmico 3,1 W/m2k

LUMINARIA 315W HIT  
de suspensión para iluminación  
difusa halógenos metálicos  
montaje suspensión de techo  
dimensiones Ø511 h735 mm  
material Aluminio  
lampara de 315 W

MODELADO / BRILLANTEZ  
tienen una gran importancia a la  
hora de iluminar esculturas o  
superficies de estructuras llama-  
tivas



PILASTRA  
de hormigón prefabricado  
44 x 30 cm de base  
300 cm de altura

PILAR APANTALLADO  
de hormigón prefabricado  
134 x 30 cm de base  
2 x 330 cm de altura

PAVIMENTO EXTERIOR  
ladrillo formato 24x12x5 cm  
de canto en espiga  
relleno de arenas

