



**LLEGENDA CONSTRUCTIVA**

- C COBERTA/SOLERA**
- COBERTA DE LÁMINA DE ZINC RHEINZINK PREPATINAT GRIS e:0,8mm. REALITZADA AMB JUNTA ALÇADA ANGULAR D'ESPECEJAMENT 600mm. INTEREIX AMB JUNTA ALÇADA DE 12mm D'ALÇADA. VEURE PLÀNOL PLANTA COBERTA.
  - LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE MEMBRANES DE POUPIROLÉ
  - AILLAMENT TÈRMIC DE PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT ROCKCIEL-E444 DE 105mm DE GRUIX O EQUIVALENT
  - LÁMINA BITUMINIOSA DE SUPERFÍCIE NO PROTEGIDA (BARRERA DE VAPOR)
  - XAPA PLEGADA DE ZINC REALITZANT UN ESCOPIDOR e:0,8mm. SEGONS DETALL
  - XAPA PLEGADA DE ZINC ENVOLTANT EL CANALÓ DE ZINC e:0,8mm.
  - CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE ZINC e:0,8mm.
  - EMBORNAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
  - BAIXANT DE POUPIROLÉ REFORÇAT ø 120mm.
  - TAULER DE FUSTA HIDRÒFUG DE 22mm. DE SUPORT DE LÁMINA DE ZINC
  - DOBLE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI DE 80x50mm.
  - MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BICAPA ADHERIDA FORMADA PER IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA AMB DOTACIÓ MÍNIMA DE 300gr/m<sup>2</sup> TIPUS emufal I. ADHESIÓ A FOC DE LÁMINA DE BETÚN PLASTOMÉRIC APP AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÉ. TIPUS MORTERPLASS PE 4kg. LÁMINA SUPERIOR TOTALMENT ADHERIDA A LA ANTERIOR DE BETÚN PLASTOMÉRIC. AMB TRACTAMNET ANTIARRELS. I ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER TIPUS MORTERPLASS FP 4kg GARDEN. CAPA SEPARADORA DE POUPIROLÉ-POLIETILÉ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ DE 525n TIPUS TERRAM 500.
  - CAPA DRENANT COMPOSTA DE MEMBRANA DE NÓDULS DE POUESTIRÉ I GEOTEXIL DE POUPIROLÉ ADHERIT AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 712 kn/m<sup>2</sup> TIPUS DRENTX IMPACT 200
  - TERRA VEGETAL
  - TUB DE PVC PERFORAT AMB PROTECCIÓ DE FELTRE GEOTEXIL
  - GRAVES RODADES FILTRANTS
  - TUB DE PVC Ø80mm EMBEGUT EN MUR. COL·LOCAT C/4m AMB REIXA EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE DOTADA DE MALLA ANTINSECTES
  - CANAL DE DRENATGE LINEAL DE FORMIGÓ POLÍMER, TIPUS ULMA MODEL U100
  - SAULÓ COMPACTAT AL 98%
  - LÁMINA DE POLIETILÉ
  - FORMIGÓ ARMAT e=15cm. AMB MALLA ELECTROSOLDADA 15x15. ACABAT SUPERFICIAL FRATASSAT
- E ESTRUCTURA**
- LLOSA MASSISA DE FORMIGÓ ARMAT. SEGONS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA
  - PILAR METÀL·LIC UPN 180 PROJECTAT AMB MORTERS IGNÍFUGS PER A REVESTIR
  - FORMIGÓ DE NETEJA. e=10cm
  - SABATA DE FONAMENTACIÓ DE MURETS DEL FORJAT SANITARI.
  - MURET DE FORMIGÓ ARMAT, e=25cm
  - JUNTA DE FORMIGONAT.
  - FORMIGÓ DE NETEJA. e=10cm SOBRE TERRENY COMPACTAT.
  - PECES DE TANCAMENT LATERAL ADAPTABLES.
  - CASETONS DE PLÀSTIC DE POUPIROLÉ RECICLAT PER A FORMACIÓ DEL FORJAT SANITARI. h=26cm
  - CAPA DE COMPRESSIÓ. e=5cm
- F FAÇANA**
- FAÇANA DE LÁMINA DE ZINC RHEINZINK PREPATINAT GRIS e:0,8mm. AMB ESPECEJAMENT SEGONS MODULS DE 30 - 60 I 90 cm.
  - LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE MEMBRANES DE POUPIROLÉ
  - AILLAMENT TÈRMIC DE PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT ROCKCIEL-E444 DE 70mm DE GRUIX O EQUIVALENT
  - DOBLE RASTRELLAT DE FUSTA DE PI DE 25x50mm.
  - TAULER DE FUSTA HIDRÒFUG DE 22mm. DE SUPORT DE LÁMINA DE ZINC
  - FAÇANA DE LÁMINA DE ZINC RHEINZINK PREPATINAT GRIS e:0,8mm. AMB ESPECEJAMENT SEGONS MODULS DE 30 - 60 I 90 cm. INTEREIX AMB JUNTA ALÇADA DE 12mm D'ALÇADA.
  - XAPA DE REMAT PLEGADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT e:3mm.
  - FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB FIXE ELABORADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUÏT.
  - VIDRE AÏLLANT FORMAT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT AMB LLUNA INCOLORA DE 3+3 AMB BUTIRAL TRANSPARENT, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM DE GRUIX I VIDRE LAMINAR DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 AMB BUTIRAL TRANSPARENT.
  - FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCIL·LOBATENT-PRACTICABLE AMB LIMITADOR D'OBERTURA I MANETA EXTRAÏBLE.
  - FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB FIXE MODE OPAC.
  - AILLAMENT TÈRMIC DE PANELL RÍGID DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT ROCKCIEL-E444 DE 40mm DE GRUIX O EQUIVALENT
  - REMAT INFERIOR FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT AMB AILLAMENT TÈRMIC e:5cm.
  - CORTINA ENROLLABLE DE TEIXIT TRENAT TIPUS "HELIOSCREEN"
  - LAMA DE FUSTA MICROLAMINADA CERTIFICADA PROTEGIDA #200.50. #150.40. TRACTADA AMB SISTEMA A PRESSIÓ PER MITJÀ D'AUTOCLAU AMB SALS HIDROSOLUBLES DE COURE.
  - PLETINA # 120.8 # 65.8
  - ARANDELA TEFLON
  - FIXACIÓ LAMA U 140.70.4 115.70.4
  - LINDA METÀL·LICA e:10mm. PER PINTAR AMB PISTOLA EN TALLER AMB PINTURA EPOXIDICA
  - PARET D'OBRA VISTA TIPUS KLINLER "GRIS ESCORIAL" 282x136x51
  - FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES CORREDISSES.
  - VIDRE AÏLLANT FORMAT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT AMB LLUNA INCOLORA DE 3+3 AMB BUTIRAL TRANSPARENT, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM DE GRUIX I VIDRE LAMINAR DE LLUNA INCOLORA DE 4+4 AMB BUTIRAL TRANSPARENT.
  - BALCONERA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES CORREDISSES.
  - PARET D'OBRA e:30cm AMB MAÓ CALAT 29X14X10cm
- R REVESTIMENTS**
- FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PANELLS DE FIBRA MINERAL DE 60x60cm I 60x120cm SUSPES AMB PERFILERIA OCULTA TIPUS OPTIMA VECTOR DE ARMSTRONG
  - SUBSTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 45mm I e=0,6mm
  - 2X PLACA DE GUIX LAMINAT e=15mm
  - FELTRES DE LLANA DE ROCA. e=40mm
  - PLACA DE GUIX LAMINAT e=15mm
  - BARRERA DE VAPOR
  - POUESTIRÉ EXPANDIT DE CEL·LA TANCADA I ESTANCA D'ALTES PRESTACIONS
  - AILLAMENT PLASTIFICAT MODELAT PER A SUPORT DE TUBS
  - MORTER DE CIMENT
  - CAPA D'IMPRIMACIÓ DE RESINA EPOXI (8mm)
  - MORTER D'ANIVELLAMENT (20mm)
  - PAVIMENT VINÍLIC HOMOLOGAT (20mm) ANTILISCANT R9
  - PERFIL CEL·LULAR DE MITJA CANYA D'ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (50mm)
  - SÒCOL PERIMETRAL
  - PANEL·LE DE FUSTA DM PER PINTAR SOBRE RASTRELLS DE PI
  - PARET D'OBRA e:15cm AMB MAÓ CALAT 29X14X10cm
  - PINTURA ANTICARBONATACIÓ
  - PENJADORS
  - BANC DE FUSTA