

CONSTRUCCIÓ : ELEMENT EXISTENT

- E01 - Tancament exterior de botana de 10x15x30 cm
- E02 - Tancament interior botana de 15x10x30 cm
- E03 - Arcbotant exterior de morter
- E04 - Passama de formigó amb guix
- E05 - Malla massissa de 4x10x30 cm
- E06 - Peça prefabricada d'acabat de formigó
- E07 - Llassera formigó armat de 60x20
- E08 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- E09 - Pintat hidràulic de 25x25x3cm
- E10 - Capa de morter de flocat paviment interior
- E11 - Forjat de peces prefabricades de formigó armat de 15cm de guix
- E12 - Llassera formigó armat
- E13 - Ombrela de formigó armat
- E14 - Pila de formigó armat de 80x40cm
- E15 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- E16 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- E17 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- E18 - Capa de guix de 1cm de guix
- E19 - Pant de mamposteria de 45cm
- E20 - Forjat en volta amb llasseres a la mamposteria amb doble capa de maó i reple
- E21 - Mur de començat amb part de mamposteria
- E22 - Replig
- E23 - Mur de 45cm de toxo massiss

CONSTRUCCIÓ : ELEMENT NOU

- 01 - Mur pantalla i de formigó armat exterior e=30cm
- 02 - Forjat amb llosa massissa de formigó armat e=30 cm
- 03 - Capa de pedres amb formigó albuigat
- 04 - Llamina impermeable bituminosa
- 05 - Mur de formigó de 30cm d'acabat de la plataforma
- 06 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- 07 - Peça de ceràmica de 50x30x5cm d'acabat exterior de la plataforma
- 08 - Canal lineal coberta de escollida dràgules albuigats
- 09 - Emmecat de grans e=15cm
- 10 - Sinya de formigó armat e=15cm
- 11 - Junta perimetral de goma
- 12 - Llamina geotèxtil de protecció
- 13 - Alliniament amb peces de polidureta aglomerat
- 14 - Llamina protectora de PVC
- 15 - Flocat de formigó frassat amb guix
- 16 - Paviment de formigó frassat amb guix
- 17 - Erva trasdossat amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat i alliniament de fibra de vidre
- 18 - Fals sostre dossal amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat i alliniament de fibra de vidre
- 19 - Fals sostre dossal amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat i alliniament de fibra de vidre
- 20 - Fals sostre dossal amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat i alliniament de fibra de vidre
- 21 - Polidureta projectat entre les dues capes de toxoera per a la ruptura del pont tèrmic
- 22 - Sinya de zinc amb junta alçada
- 23 - Llamina drenant alveolar de polidureta e=10mm
- 24 - Tauler ajustament hidràulic e=20mm
- 25 - Rastrel de llosa per a flocat i anivellat de acabat de coberta
- 26 - Estructura per a la formigó de llumari formada per perfil·la tubular rectangular de 80x60x40cm
- 27 - Anclatge de l'estructura de la finestra a la llosa massissa
- 28 - Fustera d'alumini per a vidre fix amb tancament de pont tèrmic per al llumari
- 29 - Sinya de zinc amb junta alçada per a la formigó de la canal de recollida dràgules pluvials
- 30 - Capa de grans d'acabat de coberta
- 31 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- 32 - Forjat de volta amb doble capa de maó i reple
- 33 - Perfil·la HEB 100 per a la formigó del dèp
- 34 - Pilar HEB 200
- 35 - Llassera PFC 300 del tipus VOIT
- 36 - Panell flocat de tipus Raxolite de 81x20x20cm amb placa acústica M1 prepinat d'acabat interior
- 37 - Volta arrib d'acabat de la coberta
- 38 - Canal de coure
- 39 - Peça de llosa per a la formigó del rabe
- 40 - Rastrel de llosa per a la subflocat de la llassera
- 41 - Replig orientat de grans
- 42 - Malla orientat tipus cordone 20
- 43 - TUB orientat de PVC perforat
- 44 - Sinya de zinc amb junta alçada
- 45 - Sinya de zinc amb junta alçada
- 46 - Capa de formigó de maó
- 47 - Junta elàstica paviment cada 5x5m o 25m²
- 48 - Barana interior
- 49 - Alliniament amb manes de llosa de roca e=40mm
- 50 - Peces ceràmiques per al paviment interior
- 51 - Capa de morter de flocat del paviment
- 52 - Erva trasdossat amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat
- 53 - Barana metàl·lica
- 54 - Estícolament format per 2 HEB 240
- 55 - Fustera escripto-cobert d'alumini amb tancament de pont tèrmic
- 56 - Pilar circular de formigó armat de 25cm
- 57 - Paviment cobert de peces de formigó prefabricat 150x30x30cm
- 58 - Peça de ceràmica de 50x30x5cm per al tancament del carener
- 59 - Barana PFC 80 del tipus VOIT
- 60 - Pilar HEB 160
- 61 - Anclatges d'acer inoxidable per a la fustera fustera ventilada
- 62 - Substitució de perfil·la metàl·lica per a suport de la fustera
- 63 - Fals sostre perfil·la amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat i alliniament de fibra de vidre
- 64 - Fals sostre perfil·la amb doble capa de panells de carió guix amb perfil·la d'acer galvanitzat
- 65 - Junta elàstica de polidureta projectat acabament mur ceràmic
- 66 - Capa de morter flocat peces ceràmiques
- 67 - Alliniament de polidureta projectat e=5cm
- 68 - Panquet de peces de llosa encastades

