



FAÇANA

- FA1 Mur d'obra de fàbrica de 45cm de gruix, amb la textura i rugositat dels maons antics pintats de blanc
- FA2 Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix
- FA3 Parament de fusta interior de 2cm de gruix
- FA4 Fusteria technal abatible horitzontal
- FA5 Cortina interior negra enrotllable subjectada amb 2 cargols autoroscants i un perfil metàl·lic al mur de fàbrica
- FA6 Fusteria technal de fulla superior fixa i fulles inferiors correderes
- FA7 Corredera metàl·lica d'alumini blanca - protecció solar
- FA8 Barana de vidre de protecció anti-caigudes
- FA9 Dau de formigó revestit de blanc per a ample anti-caigudes
- FA10 Baixant de zinc
- FA11 Premarc metàl·lic amb aïllament tèrmic interior per a sostenir la fusteria
- FA12 Fusteria technal de fulla superior fixa i fulla inferior abatible

PAVIMENT

- PA1 Paviment de llistons de fusta de 10cm
- PA2 Terra radiant
- PA3 Llosa flotant de formigó
- PA3 Doble capa de poliuretà d'alta densitat

SOSTRE

- SO1 Bigueta metàl·lica preexistent
- SO2 Pletina metàl·lica d'acer de 12mm de gruix
- SO3 Cargols autoroscants entre pletina i bigueta preexistent
- SO4 Tub d'acer connector entre pletina i spider
- SO5 Pletina metàl·lica d'acer de 12mm de gruix
- SO6 Cargols autoroscants entre pletina i spider del vidre
- SO7 Spider-aranya de 4 branques connectada als vidres del sostre
- SO8 Vidres d'elevat aïllament acústic, gruix de 7,5cm entre totes les capes + cambra
- SO9 Revoltó ceràmic preexistent
- SO10 Gelosia de forja preexistent en creus
- SO11 Cel ras de doble placa de cartró guix suspès amb amortiguadors acústics
- SO12 Panells acústics de virtut de fusta premsada
- SO13 Bigues IPE600 longitudinals
- SO14 Bigues IPE600 amb rigiditzadors
- SO15 Jàssera IPE 600 (sentit transversal)
- SO16 Fals sostre acabat en fusta i suspès de l'estructura

ENVANS

- E1 Doble perfil de fusta de 17mm de gruix
- E2 Canals d'acer interiors que suporten l'envà de fusta
- E3 Conducció de ventilació encabint dins de l'envà
- E4 Corredera de fusta integrada en la secció de l'envà (part exterior)
- E5 Corredera de vidre integrada en la secció de l'envà (part interior)

CONTACTE TERRENY

- T1 Grava
- T2 Làmina geotèxtil
- T3 Làmines impermeables
- T4 Perfil de xapa metàl·lic d'acer inoxidable
- T5 Reixeta d'acer inoxidable sortida de l'aigua cap a la seva canalització inferior
- T6 Vidre amb llum interior, amb estructura suport
- T7 Formigó en massa

