

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 01 ENDERROCS I RETIRADA ESCULLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G214P001	m3	Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso como material de aportación reciclado
			AMIDAMENT DIRECTE
			7.716,000
2	G214P010	m3	Demolición, carga y transporte de estructuras de hormigón armado
			AMIDAMENT DIRECTE
			2.450,500
3	F216R443	m	Enderroc de reixat metàl·lic de més de 2 i fins a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE
			135,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 02 DRAGATS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2H2P010	m3	Dragado
			AMIDAMENT DIRECTE
			55.000,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 03 EXECUCIÓ NOVA ALINEACIÓ DIC SUD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G3J4P030	t	Escollera de 0,25 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,15 y 0,35 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos
			AMIDAMENT DIRECTE
			67.310,000
2	G3J4P050	t	Escollera 2,00 - 3,00 t, colocada en manto
			AMIDAMENT DIRECTE
			15.000,000
3	G3J4P201	m2	Enrase de escollera en cimientos de cajones
			AMIDAMENT DIRECTE
			6.750,000
4	G46AP010	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIIb, en cajones
			AMIDAMENT DIRECTE
			24.450,000
5	G46AP106	u	Voladura, remolcado y fondeo de cajón al emplazamiento definitivo
			AMIDAMENT DIRECTE
			8,000
6	G46AP111	m3	Arena en relleno de celdas de cajones
			AMIDAMENT DIRECTE
			75.300,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

7	G46AP121	m	Junta entre cajones	AMIDAMENT DIRECTE	1.000,000
8	G214P010	m3	Demolición, carga y transporte de estructuras de hormigón armado	AMIDAMENT DIRECTE	1.950,000
9	G305P040	m3	Hormigón en espaldón de dique, HM-30 incluyendo el encofrado deslizante, suministro, armado del talón, puesta en obra y las labores de curado	AMIDAMENT DIRECTE	1.280,000
10	G30BP015	kg	Acero B 500 S de límite elástico >500 N/mm2 en barras corrugadas de diámetro igual o superior a 16 mm, para el armado de cajones	AMIDAMENT DIRECTE	713.800,000
11	G305P020	m3	Hormigón para losas de cimentación HM-20/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba	AMIDAMENT DIRECTE	945,000
12	G3J3P001	m3	Bloque BARA de hormigón, incluida la fabricación, curado, almacenaje y colocación por medios terrestres y/o marítimos	AMIDAMENT DIRECTE	2.980,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 04 EXECUCIÓ AMPLIACIÓ MOLL DE PESCADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G305P025	m3	Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado	AMIDAMENT DIRECTE	3.490,000
2	G3J4P030	t	Escollera de 0,25 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,15 y 0,35 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos	AMIDAMENT DIRECTE	3.170,000
3	G3J4P201	m2	Enrase de escollera en cimientos de cajones	AMIDAMENT DIRECTE	1.886,000
4	G3J3P001	m3	Bloque BARA de hormigón, incluida la fabricación, curado, almacenaje y colocación por medios terrestres y/o marítimos	AMIDAMENT DIRECTE	4.302,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 05 EXECUCIÓ AMPLIACIÓ ANTIC DIC SUD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G305P025	m3	Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	2.035,000
2	G3J4P030	t	Escollera de 0,25 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,15 y 0,35 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.760,000
3	G3J4P201	m2	Enrase de escollera en cimientos de cajones	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.100,000
4	G3J3P001	m3	Bloque BARA de hormigón, incluida la fabricación, curado, almacenaje y colocación por medios terrestres y/o marítimos	
			AMIDAMENT DIRECTE	2.009,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 06 XARXA SANEJAMENT /EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	GD7FP065	m	Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20	
			AMIDAMENT DIRECTE	360,000
2	G2220A13	m3	Excavació de rasa per a col·locació serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	350,000
3	PA1	u	Partida alçada a justificar per a la instal·lació del dipòsit d'aigües residuals i la estació depuradora	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	GNH4P015	u	Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de caudal, como máximo, de 1 bar de presión máxima, de tipo 2 y montada en arqueta de canalización enterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	GD5G1150	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.290,000
6	GD5ZBJA4	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.654,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 07 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GM23P040	u	Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona, con trampillón, colocada , incluso parte proporcional de accesorios y arqueta

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
2	GJS1P050	u	Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, incluso arqueta, trampillón y accesorios		
				AMIDAMENT DIRECTE	44,000
3	GJSZP055	u	Empalme a la red de agua existente		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	GN83P010	u	Válvula de retención de disco manual montada entre bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de 10 bar de pn, de fundición, tipo 2 y montada en arqueta de canalización		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
5	GDG3P060	m	Tubería de canalización de PVC de 100 mm embebidos en hormigón (0,70 x 0,30) con grado de resistencia al choque 7, enchufado y montado como canalización. Incluye la parte proporcional de la ejecución de las arquetas de registro		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.500,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES
 Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2220A13	m3	Excavació de rasa per a col·locació serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora	AMIDAMENT DIRECTE	360,000
2	GG31P001	m	Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 16 mm2	AMIDAMENT DIRECTE	1.160,000
3	GG31P020	m	Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 70 mm2	AMIDAMENT DIRECTE	1.835,000
4	GG31P025	m	Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 95 mm2	AMIDAMENT DIRECTE	607,000
5	G2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	AMIDAMENT DIRECTE	360,000
6	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó	AMIDAMENT DIRECTE	52,000
7	GHN4A21	u	Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport	AMIDAMENT DIRECTE	52,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

8	GG133602	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a vuit mòduls i muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9	GG4243JM	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10	GG42539D	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11	GG4114CJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12	GG41P001	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
Obra	01	PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES	
Capítol	09	EXPLANADA I FERMS	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9382261	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra granítica de grandària màxima 16 mm, ciment CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 1.885,000
2	G9372210	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora
			AMIDAMENT DIRECTE 590,000
3	G935K925	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 550,000
4	G9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland
			AMIDAMENT DIRECTE 1.760,000
5	G9GAP015	m3	Pavimento de hormigón armado, con árido granítico e inhibidor de fraguado, esparcido desde camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	600,000
6	G9H1P020	t	Mezcla bituminosa en caliente de composición densa D-20 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall	
			AMIDAMENT DIRECTE	255,000
7	G9F1N111	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	
			AMIDAMENT DIRECTE	645,000
Obra	01	PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES		
Capítol	10	URBANITZACIÓ / ELEMENTS NÀUTICS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FBA19110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	
			AMIDAMENT DIRECTE	850,000
2	FBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	
			AMIDAMENT DIRECTE	2.150,000
3	FBA6U150	m	Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment	
			AMIDAMENT DIRECTE	200,000
4	FBF11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	FBF11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
6	FBF11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000
8	GQQ1P001	u	Bolardo de 100 t	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
9	GBD3P101	u	Defensa de diámetro 1500/800 mm, completamente instalada incluso elementos de sustentación, cadenas y anclaje	

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
10	GBD3P105	u	Defensa de muelle de diámetro 1000/500 mm, completamente instalada incluso elementos de sustentación, cadenas y anclajes		
				AMIDAMENT DIRECTE	36,000
11	GBD3P110	u	Defensa para atraque ro-ro, completamente instalada incluso elementos de sustentación, cadenas y anclajes		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
12	GQQ2P001	u	Escalera de pates en el cantil del muelle, totalmente instalada		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	PA2	u	Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels pantalans flotants (27 pantalans 6x15)		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	PA3	u	Partida alçada a justificar per a la instal·lació d'escales i rampes d'accès als pantalans flotants		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	PA4	u	Partida alçada a justificar per a la instal·lació de norais i cornamuses		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	PA5	u	Partida alçada a justificar per a la restitució del balisament marítim		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	PA6	u	Partida alçada a justificar per a la instal·lació de torretes de subministrament		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PR_PJCT_ROSES	
Capítol	11	ALTRES PARTIDES ALÇADES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	PA7	u	Partida alçada a justificar corresponent al projecte de Seguretat i Salut		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PA8	u	Partida alçada a justificar per a les actuacions de Control de Qualitat (1.5%)		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PA10	u	Partida alçada a justificar per a les gestions ambientals i de residus (1%)		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000