



Façana

- f01 Peça de pedra de marès 80x40x10cm
- f02 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït e=10cm. Densitat 20 Kg/m³. Conductivitat tèrmica $\lambda=0,034\text{W/mK}$. Fixació mitjançant anclatge expansiu de fixació mecànica
- f03 Peça de pedra de marès 80x40x20cm
- f04 Junta de morter i picadís de marès e=10mm
- f05 Anclatge d'alumini
- f06 Làmina impermeabilitzant autoprotègia lfm amb acabat mineral
- f07 Peça de pedra de marès 80x40x30cm
- f12 Remats de llanda, escopidor i brancals de les obertures amb cercal rígid d'acer, acabat pintat e=10mm
- f13 Fusteries fixes amb port practicoble abatible de fusta de teca
- f14 Vidre laminat 8+8mm amb protecció solar i de baixa emissivitat, cambra de 16mm i vidre temperat a l'interior
- f15 Peça de pedra de marès 80x40x7cm
- f16 Perfil estructural de xapa d'acer inoxidable

Paraments interiors

- i01 Peça de pedra de marès 80x40x30cm
- i02 Travessat autoportant format per un panell de guix laminat e=18mm, atornillat a montants d'acer galvanitzat coberts cada 40cm. Aïllament acústic amb llana de roca mineral RA 43/BA. Acabat amb pintura plàstica de color blanc
- i03 Porta abatible de fusta de nord, encaixada dins de sistema de plaques de guix laminat i estructura d'acer galvanitzat
- i05 Envà autoportant format per dos panells de guix laminat e=18mm, atornillat a montants d'acer galvanitzat coberts cada 40cm. Aïllament acústic amb llana de roca mineral RA 43/BA. Acabat amb pintura plàstica de color blanc

Coberta

- c01 Placa TI prefabricada de formigó. Cantell de 52+4cm i resistència al RF 120 minuts
- c02 Forjat unidireccional de biguetes semiresistent de formigó. Cantell de 20+6cm i intereix de 70cm
- c04 Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 150kg/m³
- c05 Ceatètil 200g/m²
- c06 Làmina impermeable EPDM adherida e=1,2mm
- c07 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït e=10cm. Densitat 20 Kg/m³. Conductivitat tèrmica $\lambda=0,034\text{W/mK}$
- c08 Grava de cobles
- c09 Remats de coronació de coberta i formació de gater d'alumini de 1,5 mm d'espessor local 80micres ral 9007. Junta per cavallament i sellat sobre xapa inferior. Fixat amb rebells al mur i a pressió sobre un angular fixat a la subestructura

Paviments i sostres

- p01 Paviment amb rajola de gran format HUIQUET, de dimensions 120x40cm, color blanc i acabat llis pols marbre

Solera

- s01 Enmagatz de grava Ø30-50mm
- s02 Ceatètil 200g/m²
- s03 Làmina impermeabilitzant autoprotègia lfm amb acabat mineral
- s04 Solera de formigó armat de 20cm de guix
- s05 Morter de regulació
- s06 Junta elàstica de poliestirè extruït e=2cm

Mobiliari

- m01 Montant vertical de l'estanteria de fusta de pi, acabat lacat de color blanc. 320x40x4cm, fixat al mur de marès mitjançant fixació anclatge expansiu de fixació mecànica
- m02 Suport horitzontal de l'estanteria de fusta de pi, acabat lacat de color blanc. 58x36x2cm, encastats als montants verticals de fusta
- m03 Mòdul de moble baix de fusta de pi, acabat lacat de color blanc. Altura 1,19m, encastat a dintre l'estanteria. Porta abatible de fusta de pi amb acabat lacat de color blanc i tirador vertical d'acer inoxidable

