



**GUIA PRACTICA DE NIVELES DE ALUMBRADO RECOMENDADO
A PARTIR DE LAS 12:00h DE LA NOCHE (factor total de depreciación ≥ 0.75):**

TIPO DE VIAL	LUMINACIA cd/m ²			ILUMINACIA lux		
	MEDIA	MAXIMA	PUNTUAL	MEDIA	MAXIMA	PUNTUAL
		$U_0 > 0.35^*$	$U_0 < 0.35^*$		$U_g > 25^*$	$U_g < 25^*$
AUTOPISTAS/AUTOVIAS	0.9-1.1	1.5	2.5	15-20	30	65
CTRAS. GENERALES EN TRAVESIAS POR NUCLEOS URBANOS MUY TRANSITADOS.	0.9-1.1	1.5	2.5	15-20	30	65
CTRAS. GENERALES EN TRAVESIAS POR NUCLEOS URBANOS POCO TRANSITADOS.	0.7-0.8	1.1	1.8	10-15	30	40
ARTERIAS URBANAS.	0.7-0.8	1.1	1.8	10-15	30	40
RESIDENCIALES. CAMINOS RURALES	0.5-0.6	0.8	1	5-10	20	30
CTRAS. FUERA NUCLEOS URBANOS PEATONALES	-	-	-	5-10	20	30

* U_0 =luminacia min./ luminacia media
* U_g =iluminacia min./ iluminacia media