



SECCIÓ 3

1. Escopidor de pedra natural
2. Arrebossat i pintat de color ocre
3. Gero foradat de 29x14x10
4. Construcció de coberta no transitable:
  - capa de suport: formigó d'arids lleugers per pendent
  - capa separadora: capa de regularització amb morter de ciment i capa difusora del vapor connectada a xemeneies d'aeració
  - impermeabilització: làmines bituminoses
  - aïllament tèrmic de plaques rígides de poliestirè extruït
  - capa separadora: filtre geotèxtil filtrant
  - capa de protecció: canto rodat de diàmetre  $\geq 15$  mm e= 6cm
5. Forjat bidireccional e=25cm
6. Llosa massissa e= 25cm
7. Construcció del ras:
  - Sistema de subjecció de cel ras a base d'ancoratges horitzontals i muntants d'acer inoxidable penjats als forjats
  - Plafons de cartró-guix (Sistema Knauff)
8. Conduïte CLIMAVER d'impulsió
9. Construcció de mur d'obra:
  - arrebossat i pintat de color ocre
  - gero 14x29x10
  - cambra d'aire e= 6cm
  - aïllament tèrmic (poliuretà extruït) e= 5cm
  - làmina impermeable
  - supermò de 20x50x4 cm
  - enguixat i pintat
10. Dintel de pedra natural
11. Carpinteria de fusta
12. Vidre STADIP
13. Plafons de fusta subjectats amb perfils d'acer galvanitzat
14. Ampit de pedra natural
15. Terratzo e= 3cm sobre morter d'"agarre"
16. Morter de pendents
17. Aïllament a soroll d'impacte
18. Aïllament tèrmic (poliestirè extruït)
19. Làmina impermeable de polietilè
20. Sòcol de fusta
21. Parquet e=20mm
22. Morter de ciment
23. Placa rígida d'aïllament tèrmic de llana mineral
24. Perfil en L d'acer galvanitzat
25. Làmina impermeable
26. Capa de morter d'anivellació aprox e= 5cm
27. Junta de dilatació de poliestirè expandit amb junta de segellat
28. Solera de formigó armat H-25 de 15 cm de cantell amb xarxa superior i inferior
29. Base sanejada i compactada
30. Barreia de vapor
31. Terreny natural
32. Sabata aïllada
33. Sabata correguda
34. Construcció de mur de formigó armat amb pedra natural:
  - "Lajas" de diferents tamanyos
  - Morter de ciment amb mallazo d'acer galvanitzat
  - Làmina impermeabilizant de plàstic polimèric
  - Aïllament tèrmic de poliuretà extruït e= 5cm
35. Mur de formigó armat
36. Moble de fusta en taulell xapat de fag barnissat subjectat a la paret
37. Perfils en U i C d'acer galvanitzat
38. Persiana tipus veneciana de lames amb capçal amagat
39. Peça de formigó prefabricada
40. Construcció coberta (Plaça pública) "Sistema TF Aljibe (Interper)":
  - llosa Filtron amb 5 cm d'aïllament
  - suport regulable
  - membrana Rhénofol CG
  - capa antipunxament Feltemper 300 P
  - morter de pendents

