

LLEGENDA

1. Formigó polítes e=10 cm.
2. Sarcà correguda de formigó armat.
3. Capa de grava compactada e=10 cm.
4. Bolaia de formigó armat e=15 cm, sobre làmina separadora de polietè.
5. Base de partícules de poliuretà aglomerades e=6 cm.
6. Llosa llisa de formigó armat e=10cm.
7. Paviment de marbre (e=3 cm), sobre capa de morter.
8. Parquet encolat e= 3cm.
9. Enguixat i pintat.
10. Mur de maó foradat format mètic (11,5 x 24 cm).
11. Llana de roca e= 8cm.
12. Fals sostre no registrable de cartó-guix amb estructura metàl·lica oculta.
13. Fals sostre registrable de plaques de guix, amb estructura metàl·lica en T vista.
14. Lluminària downlight encastada amb reflector d'alumini anoditzat (Droco) amb llàmpada fluorescent compacta.
15. Unitat interior de climatització tipus Fan Coil (Centrif).
16. Suspensió elàstica fals sostre.
17. Canal de suport del cablejat elèctric.
18. Lluminària continua amb perfil ovalat d'alumini plaçat (model Opton-Espai) amb 2 llàmpades fluorescentes.
19. Lluminària estanca de superfície amb reflector Darklight metàlico (Siroco) amb llàmpada fluorescent compacta.
20. Bastiment drenat de fusta de roure per a pintar.
21. Porta interior balanci, de fusta de roure per a pintar, de 35mm de gruix, de cerres fixes i de fusta exenta.
22. Enrajolat de parament vertical interior, fins a 2,20m d'altura, amb rajoles ceràmica esmaltada mat color blanc, de 20x20cm, col·locades amb morter sacerell.
23. Jaseira de formigó armat de carrel amb mènsules, formigona en dos caps.
24. Forjat format per plaques alveolares de 120x60cm i capa de compactació.
25. Forjat format per llosa massissa de formigó armat h=25cm.
26. Formigó cel·lular per formació de pendent.
27. Impermeabilització de tota estàtua.
28. Altament d'armís de poliestirò extrut e=5 cm.
29. Làmina impermeable + capa gocatada.
30. Làmina Renson DG-25 (drenatge súgs - coberta ecològica).
31. Capa geotextil.
32. Capa de protecció sub-base amb sorra (e=3 cm) i substrat vegetal (grub mínim 10 cm).
33. Recopidor de xapa d'alumini e= 1,6mm amb formació de trencaglases.
34. Brancoll de llama fixa horitzontal d'alumini lacat de 250mm.
35. Fusell d'alumini anoditzat amb tractament de pont tèrmic i vidre doble tipus olímpic (8+8+8).
36. Caja despres Stabbox encastada en mur de formigó armat e=3 cm, per posterior encastament de llosa massissa de formigó armat.
37. Lluminària downlight pendular amb reflector Darklight anoditzat plaçat (Siroco) amb llàmpada de vapor de mercuri.
38. Conducte climatització amb difusors rotacionals.
39. Conducte de retorn climatització mitjançant nenes d'alumini anoditzat.
40. Dintel dacer amb fixació al forjat cada 60cm.
41. Pergola ventilada formada per:
 - Xapa de coure TEQUERO amb junts horizontals fixades amb clip d'alumini.
 - Taulell hidràulic de fusta de pi e=2 cm.
 - Encampana vertical de tub dacer 50x30x5 mm protegida amb pintura fluorescent, fixada mecanònicament al mur.
 - Aïllament de poliestirò de 5 cm.
42. Recopidor de xapa d'alumini e=1,6 mm.
43. Munt de formigó armat.
44. Forjat inclinat format per llosa massissa de formigó armat e=3cm.
45. Altament d'armís de poliestirò extrut e=5cm.
46. Llistas d'impostassar de fusta 8x19 cm.
47. Taulell hidràulic de fusta de pi e=2 cm.
48. Xapa de coure preplatibuida e=0,66mm amb junts oberts.

