

LLEGENDA DE MATERIALS

FAÇANA SUD

- 1 Paviment
- 2 Capa antipunxonament geotèxtil
- 3 Poliestire extruït 50mm
- 4 Llosa de formigó cantell 30 cm
- 5 HA-25/B/12/IIc. B 5005 # 15x30 Ø 8 mm. B500 T.
- 6 Arebrossat de guix
- 7 Perfil d'alumini lacat.
- 8 Fusteria d'alumini lacat: fixa.
- 9 Lames d'alumini lacat TECHNAL
- 10 Carpinteria SCHOTT amb coblejat per les plaques fotovoltaïques
- 11 ASI TRU COLOR, plaques fotovoltaïques integrades en un panell ASI TRU de RWE SCHOTT semitransparent més vidre de color SCHOTT IMERA
- 12 Carpinteria d'alumini lacat TECHNAL per a mur corfina
- 13 Vidre Cilmnilit 4+6mm / 8mm camara.
- 14 Xapa d'alumini FF2, e=2mm, fermolacat, 25 mides
- 15 Impermeabilització amb imprimació previa asfàltica mínima
- 16 Tirant per subjecció cel·las PLADUR
- 17 Cel·las PLADUR
- 18 Carpinteria d'alumini lacat projectant ARTIO per a mur corfina
- 19 amb junta de silicona sol·lució estructural d'ALUMAFEL
- 20 Carpinteria d'alumini lacat fixa ARTIO per a mur corfina
- 21 amb junta de silicona sol·lució estructural d'ALUMAFEL
- 22 Carpinteria d'alumini lacat amb guies
- 23 Xapa perforada d'alumini amb llargs orodontis
- 24 al·lens d'ALU-STOCK
- 25 Biga
- 26 Placa de vidre securitzat
- 27 Dintell metàl·lic lacat
- 28 Vidre securitzat Cilmnilit 4+6 mm / 8 mm camara.

