

## Leyenda Fontaneria

PLANTA SUBTERRANEO -1

\*

agua fria Sanitaria no de agua fria ● ↑| ⊗ ● ↑

PLANTA SUBTERRANEO BAJA

1 1111

9999

ave general de paso acometida compañia

‡ ‡ 🗵

ınte agua Fria Fluxor

Fontane P SCA

9

0

9

LEYENDA FONTANERIA

.- SUMINISTRO DE AGUA

DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO INSTALACION FONTANERIA

Ducha	Urinarios con grifo temporizado	Inodoro con fluxor	Lavamanos	Grifo aislado		- DIAMETRO Y CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO
12	12	25-40	12	20	diametro (mm)	
0,2000	0,1500	1,2500	0,0500	0,1500	Caudal instantáneo mínimo de agua fría (dm3/s)	
0,1000	1	1	0,0300	0,1000	Caudal instantáneo mínimo de ACS(dm3/s)	CADA TIPO DE

**ACOMETIDA:** TUBERÍA QUE ENLAZA LA INSTALACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CON LA RED EXTERIOR DE SUMINISTRO.

CADA SERVICIO QUE ASÍ LO REQUIERA EN EL EDIFICIO. EN GENERAL SE INSTALARÁN SOBRE LAS BATERÍAS. CONTADORES DIVISIONARIOS: APARATOS QUE MIDEN LOS CONSUMOS PARTICULARES DE CADA ABONADO Y EL DE

**CONTADOR GENERAL:** APARATO QUE MIDE LA TOTALIDAD DE LOS CONSUMOS PRODUCIDOS EN EL EDIFICIO.

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN: DEPÓSITO QUE SERVIRÁ BÁSICAMENTE, EN LOS GRUPOS DE PRESIÓN, PARA LA SUCCIÓN DE AGUA POR LAS ELECTROBOMBAS CORRESPONDIENTES SIN HACERLO DIRECTAMENTE DESDE LA RED EXTERIOR; DE RESERVA CUANDO EL SUMINISTRO HABITUAL SEA DISCONTINUO O INSUFICIENTE.

FLUXOR: LLAVE, TEMPORIZADA, DE CIERRE
AUTOMÁTICO QUE AL SER ABIERTA ES CAPAZ DE
PROPORCIONAR UN CAUDAL DE AGUA ABUNDANTE EN
UN BREVE PERIODO DE TIEMPO, EMPLEADA
GENERALMENTE PARA SUSTITUIR EL DEPÓSITO DE
DESCARGA EN LOS INODOROS Y OTROS APARATOS
EMPLEADOS EN SERVICIOS DE USO PÚBLICO.

LLAVE DE PASO: LLAVE COLOCADA EN EL TUBO DE ALIMENTACIÓN QUE PUEDA CORTARSE EL PASO DEL AGUA HACIA EL RESTO DE LA INSTALACIÓN INTERIOR.

LLAVE DE REGISTRO: LLAVE COLOCADA AL FINAL DE LA ACOMETIDA PARA QUE PUEDA CERRARSE EL PASO DEL AGUA HACIA LA INSTALACIÓN INTERIOR.



1011





