



Legenda

- 1 Llosa massissa de formigó armat.
- 2 Formigó aligerit per formar capa de pendents (2%).
- 3 Capa de regularització amb morter de ciment.
- 4 Aïllament de poliestirè extrudit de 5cm d'espessor fixat mecànicament a la xapa gredada.
- 5 Làmina impermeable sintètica EPDM adherida.
- 6 Capa de còduls de diàmetre 16/32mm com a protecció.
- 7 Escopidor en xapa d'alumini.
- 8 Pedra calissa de St. Vicenç 500x500mm, acabat pulit.
- 9 Subestructura d'acer galvanitzat.
- 10 Aïllament de poliestirè extrudit de 4cm d'espessor.
- 11 Paret de maó perforat de 14cm.
- 12 Perfil d'acer galvanitzat.
- 13 Fixació amb tac Hilti HDK.
- 14 Fixació amb cargols d'acer inoxidable.
- 15 Anclatges d'acer inoxidable.
- 16 Tauler contrachapat 1200x500mm
- 17 Fusteria d'alumini. Vidre Climait 8/16/8.
- 18 Sostre fals acústic de plaques de cartró-guix KNAUF CLEANEO amb perforació quadrada rectilínia.
- 19 Sostre fals de plaques de cartró-guix KNAUF hidròfug amb aïllament tèrmic.
- 20 Forjat de plaques alveolars prefabricades.
- 21 Mur pantalla de formigó armat e=50cm.
- 22 Parquet flotant de fusta natural d'auró amb acabat envernissat mate.
- 23 Paviment continu de morter de resines epoxy autonivelant CHEMILEVEL LT SP resistent a fortes exigències mecàniques i químiques, amb flexibilitat i antilliscant. Especial per espais exteriors amb juntes de dilatació.
- 24 Peça de granit 30x60x15cm.
- 25 Reixa de fundició per recollida d'aigües pluvials.
- 26 Subestructura d'acer pintat acartelada per subjectar la façana.

mercat
municipal
de campoamor
sabadell

E.T.S.A.V. / P.F.C.
juliol 2007

Òscar Salvadó Castro / Tutor: Toni Tribó

secció constructiva 3
escala: 1/50, 1/20

a16