




























Llegenda de fontaneria

-  Clau general de pas companyia
-  Bateria de comptadors
-  Xarxa d'aigua freda
-  Xarxa d'aigua calenta
-  Xarxa d'aigua recuperada de pluja
-  Xarxa d'aigua protecció contraincendis
-  Clau general de pas usuari
-  Clau de pas per sectorització aigua freda
-  Clau de pas per sectorització aigua calenta
-  Clau de pas per sectorització aigua protecció contraincendis
-  Clau de pas per sectorització aigua recuperada de pluja
-  Sortida d'aigua freda
-  Sortida d'aigua calenta
-  Sortida d'aigua recuperada de pluja
-  Sortida d'aigua protecció contraincendis
-  Dipòsit de recollida d'aigües pluvials amb capacitat per 35.000 litres
-  Bomba-trituradora marca SFA o similar per la recirculació d'aigües pluvials
-  Impulsió sistema terra radiant
-  Retorn sistema terra radiant
-  Sistema de calefacció per terra radiant
-  Radiadors en sostre fals de les parades del mercat
-  Col·lector solar, marca VISSMAN, VITOSOL 100 w2,5 o similar de dimensions 1000x1200x102 mm, superfície de captació de 1,20 m2

Llegenda d'enllumenat

-  **CGP** Caixa General de Protecció
-  Quadre de comandament i protecció de zona
-  Tub fluorescent OSRAM 2x36W Aplicació: aparcament i zona de magatzems
-  Llumínaria encastable Erco Panarc Downlight. Làmpada fluorescent compacta de 30W Aplicació: Passadissos i escales
-  Llumínaria encastable Erco Lightcase Downlight. Làmpada halògena de baix voltatge 60W Aplicació: zona de banys
-  Llumínaria encastable Erco Lightcase Downlight. Làmpada fluorescent compacta de 85W amb reflectors apantallats a 40° per evitar l'enlluernament Aplicació: Zona comú comercial supermercat
-  Llumínaria pendular Erco Parabelle Downlight. Làmpada de descàrrega d'alta pressió d'halogenurs metàl·lics 150W amb reflectors apantallats 50° per evitar l'enlluernament Aplicació: mercat
-  Llumínaria de superfície Erco Light Scout TFL Wallwasher. Tubs de fluorescència T16 54W formant una línia contínua Aplicació: mercat
-  Mòdul fotovoltaic Dimensions: 1200x1000x50mm Potència nominal: 165W Eficència: 13.1% Cèl·les solars: 120 (100x100mm)

Llegenda de protecció contra incendis

-  Boca d'incendis equipada BIE-25
-  Equip autònom de senyalització i emergència
-  Extintor 6 Kg pols polivalent
-  Detector de CO
-  Pulsador d'alarma Avisa al servei d'emergències Activa l'extracció de fums
-  Detector de presència de vehicle
-  Recorregut i distància d'evacuació R < 50m



merc
municipal
de **campoamor**
sabadell

 **E.T.S.A.V. / P.F.C.**
juliol 2007

Oscar Salvadó Castro / Tutor: Toni Tribó

instal·lacions de fontaneria,
enllumenat i protecció
contra incendis
escala: 1/200

i5