


La iluminación del proyecto está compuesta de diferentes soluciones, cada una diente a las necesidades que se requieren. Como iluminación básica se utilizará lamparas halógenas de bajo voltaje, estas serán las que iluminen el hall y las salas de exposiciones, los proyectores serán los encargados de dar una luz mas intensa i directa a las obras expuestas, estos proyectores se mueven por carriles electrificados para poder tener una mayor flexibilidad.

En la sala de conferencias se aprovecha la diferencia que hay entre las partes del falso techo para obtener una iluminación indirecta, colocando unos bañadores de luz como iluminación básica. En el escenario hay dos tipos de luminarias mas, las halógenas y proyectores para posibles necesidades.

Tanto en el anexo del ayuntamiento como en el sótano propongo una estructura luminosa de fluorescentes, ya que en dichos recintos no se necesita una iluminación focal como en el museo.



LIGHTCAST DOWNLIGHT
bañador de pared:
Lampara halógena de bajo voltaje
con luz brillante constante



PROYECTOR TM
Proyector de gran vida sobre
railes electrificados que ofrece
gran flexibilidad, luz halógena de
bajo voltaje



UPLIGHT TRION
bañador de techo
lampara de halogenuros
metalicos, crea una iluminacion
indirecta economica



ESTRUCTURA LUMINOSA T16
lampara fluorescente
para una iluminación
general



ESTRUCTURA LUMINOSA T16
lampara fluorescente
para una iluminación
general

