



- 1.- GRAVES
- 2.- CAPA ANTIFUNCONAMENT GEOTÈXTEL 200 g/m²
- 3.- AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT e= 4 cm
- 4.- DOBLE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT
- 5.- FORMIGÓ CEL·LULAR DE PENDENTS
- 6.- CAPA DE COMPRESSIÓ
- 7.- REVOLTONS PERDUTS
- 8.- LLOSA MASSISSA ALLEUGERIDA 7:30:7
- 9.- CEL-RAS CONTINUU FORMAT PER PLAQUES PLADUR 25 mm DE GRUIX, CARGOLAT A PERFLERIA PLADUR
- 10.- CABLE FIXACIÓ CEL-RAS
- 11.- CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ RETORN DE FIBRA DE VIDRE AMB REVESTIMENT INTERIOR I EXTERIOR D'ALUMINI
- 12.- PERFIL D'ACER GALVANITZAT
- 13.- CONTRAPLACAT DE FUSTA "PRODEMA" DE COLOR MARRÓ FOSC
- 14.- AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT e= 4 cm
- 15.- PANTALLA DE FORMIGÓ e= 40 cm
- 16.- ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT FIXAT A MUR DE FORMIGÓ
- 17.- BANDA ELÀSTICA DE NEOPRE

- 18.- LLOSA ALVEOLARS PRETENSADA PREFABRICADA e= 45 cm
- 19.- DESAJGUA
- 20.- XAPA D'ALUMINI DE CORONACIÓ
- 21.- MEMBRANA IMPERMEABILITZANT DE REFORÇ DE CANTONADA
- 22.- PLAFO DE LLISTONS DE FUSTA TERMOTRACTADA COL·LOCATS EN POSICIÓ VERTICAL O HORIZONTAL ALTERNATIVAMENT
- 23.- BAIXANT VIST D'ACER GALVANITZAT Ø110 mm
- 24.- REVESTIMENT TIPUS MONOCAPA COLOR GRIS CLAR
- 25.- MUR DE TERMOARGILA DE e=24 cm
- 26.- PERFIL EN "T" MUNTANT VERTICAL
- 27.- LLANA DE ROCA
- 28.- DINTELL DE BLOC DE TERMOARGILA OMPLENAT DE FORMIGÓ
- 29.- ANCORATGE AMB PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT FIXAT A LA PARET DE MAÓ CALAT O A L'ESTRUCTURA
- 30.- PERFLERIA D'ALUMINI
- 31.- ESCOPIDOR DE XAPA D'ALUMINI
- 32.- TAULELL DE VIRUTES DE FUSTA HERAKUSTIK e= 15 mm
- 33.- LLANA DE ROCA
- 34.- XAPA METÀL·LICA PLEGADA

- 35.- ESCORÇA
- 36.- CAPA VEGETAL
- 37.- MEMBRANA IMPERMEABILITZANT
- 38.- LÁMINA DRENANT DELTA-DRAIN
- 39.- VIDRE DOBLE LAMINAR ISOLAR NEUTRALUX (S) DE LA CASA VITRO DE BAIXA EMISIVITAT DEGUT A LA LAMINA DE BUTIRAL INTERIOR
- 40.- PARQUET ENCOLAT e= 3 cm
- 41.- FORMIGÓ DE FIXACIÓ
- 42.- LLOSA DE FORMIGÓ
- 43.- CAPA DE GRAVA COMPACTADA e= 15 cm
- 44.- SABATA DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
- 45.- FORMIGÓ POBRE e= 10 cm
- 46.- RASTRELLS DE FUSTA 10x30 mm
- 47.- PERFIL TUBULAR BUIT D'ACER 40x40x3 mm
- 48.- PANELLS CONTRAPLACATS D'ARCE COL·LOCATS HORIZONTALMENT
- 49.- REIXA DE CONDUCTE DE RETORN DE CLIMATITZACIÓ
- 50.- LLUMINÀRIA LÍNIAL AL LLARG DE TOTA LA SALA
- 51.- MÈNSULA ESTRUCTURAL D'ACER COLLADA EN PANTALLA
- 52.- PASSERA DE MANTENIMENT D'ACER GALVANITZAT

- 53.- CABLE TENSIONAT
- 54.- TAULELLS CONTRAPLACATS DE FUSTA D'OKUME CLAVAT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA
- 55.- RASTREJAT DE FUSTA DE SEPARACIÓ VARIABLE
- 56.- TENSORS REGULABLES I ELÀSTICS ANCLATS DIRECTAMENT A LES LLOSES ALVEOLARS
- 57.- CONDUCTE DE RETORN DE CLIMATITZACIÓ
- 58.- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA LÍNIAL AL LLARG DE TOTA LA SALA
- 59.- PARQUET FLOTANT
- 60.- PLENUM
- 61.- RASTRELLS DE FUSTA CADA 50 cm
- 62.- LLOSA DE FORMIGÓ e= 10 cm SOBRE TAULELL HIDROFUG
- 63.- PAS DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ SOTA BUTAQUES
- 64.- CONDUCTE DE RETORN DE CLIMATITZACIÓ

