

■ **Báculo troncocónico hasta 12m fabricada de un solo tramo.**  
**Puerta de registro con marco de refuerzo exterior.**

**Materiales**

Fuste: chapa de acero al carbono  
 Placa de asiento: chapa de acero con refuerzo anular y con cartelas

**Acabado**

Galvanizado por inmersión en caliente

**Fuste**

Troncocónico

**Construcción**

Soporte fabricado en un solo tramo

**Fijación luminaria**

Por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste  $\varnothing 60\text{mm}$  y  $5^\circ$  de inclinación

**IP/IK**

IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna) IK10

**Puerta de registro**

Con marco de refuerzo exterior

**Certificación**

Tipo AM-10 según EN 40-5  
 Producto conforme a norma EN 40-5

**Colores**

Estándar: galvanizado  
 Especiales: galvanizado y pintado color RAL bajo demanda. Consultar cantidades y precios

**Observaciones**

Se suministran con pernos de anclaje y plantilla



■ **Datos técnicos**

| Altura | Ø d | Puerta |     |     | Placa de asiento |     | Pernos  |       |
|--------|-----|--------|-----|-----|------------------|-----|---------|-------|
|        |     | X      | Y   | Z   | A                | B   | Métrica | Long. |
| 6.000  | 60  | 110    | 170 | 410 | 215              | 300 | M18     | 500   |
| 7.000  | 60  | 110    | 170 | 440 | 285              | 400 | M22     | 700   |
| 8.000  | 60  | 150    | 200 | 440 | 285              | 400 | M22     | 700   |
| 9.000  | 60  | 150    | 200 | 440 | 285              | 400 | M22     | 700   |
| 10.000 | 60  | 150    | 200 | 440 | 285              | 400 | M22     | 700   |
| 12.000 | 60  | 150    | 200 | 440 | 285              | 400 | M22     | 700   |

