

Columna troncocónica hasta 14m fabricada de un solo tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas.

Materiales

Fuste: chapa de acero al carbono
 Placa de asiento: chapa de acero con refuerzo anular y cartelas

Acabado

Galvanizado por inmersión en caliente

Fuste

Troncocónico

Construcción

Soporte fabricado en un solo tramo

Fijación luminaria

Por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste (Ø 60 ó 76mm)
 Diámetros superiores acabado cónico

IP/IK

IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna)
 IK10

Puerta de registro

Con marco de refuerzo exterior

Certificación

Tipo AM-10 según EN 40-5
 Producto conforme a norma EN 40-5

Colores

Estándar: galvanizado
 Especiales: galvanizado y pintado color RAL bajo demanda. Consultar cantidades y precios


Observaciones

Se suministran con pernos de anclaje y plantilla



Datos técnicos

Altura	Puerta			Placa de asiento		Pernos	
	X	Y	Z	A	B	Métrica	Long.
4.000	110	170	410	215	300	M18	500
5.000	110	170	410	215	300	M18	500
6.000	110	170	410	215	300	M18	500
7.000	110	170	440	285	400	M22	700
8.000	150	200	440	285	400	M22	700
9.000	150	200	440	285	400	M22	700
10.000	150	200	440	285	400	M22	700
12.000	150	200	440	285	400	M22	700
14.000	150	200	440	285 <td 400	M22	700	



Modelos