



- LEGENDA SECCIÓ FAÇANA (E-1/20)**
- 01 Terreny existent
 - 02 Terrés compactades
 - 03 T1-u
 - 04 Llàmina de pailellé
 - 05 Solera de formigó
 - 06 Morter de col·locació
 - 07 Paviment de granit 30x30x4 gra petit, acabat buccardat (antilliscant)
 - 08 Paviment de granit 30x30x4 gra petit, acabat entascaït/roscagat
 - 09 Estructura de sòl·lució estructural i vidre continuat WicSky 5G de vidre amb junta exterior sigel·lada
 - 10 Paviment granit acabat entascaït
 - 11 Sostre vertical ancorat al sostre
 - 12 Perfil tubular quadrat horitzontal al sostre esquadres
 - 13 Esquadres suport llames
 - 14 Lames de Proteoma Baq-Rustik 5x5 amb 5 cm de separació
 - 15 Llumària tipus focs penjat adaptat a rai.L Le Ferroquet d'iguzem, per utilitzar amb làmpades halògenes.
 - 16 Biga metàl·lica (suport plaça d'estructural)
 - 17 Protecció RF amb vermiculita projectada
 - 18 Encorral per curar capa col·laborat galvanitzada - llosa de formigó Bm
 - 19 Morter de col·locació - Terrazzo Marfil de LOMAR 30x30x4 gra petit
 - 20 Fustres de alumini tèxtil EPURE Hoja Recta
 - 21 Biga de vora perfil U amb L de suport munatge IPN
 - 22 Conducte d'aportació Kubi/reborn aire
 - 23 Sostre Pladur TEC continu perfiersa oculta
 - 24 Pas d'instal·lacions amb safata penjada
 - 25 Trancat metàl·lic HEB unid forjats amb estructura superior de formigó
 - 26 Dues platines 15cm soldades a la biga de vora - passador 400mm per unid amb trancat
 - 27 Xapa amb aïllament tipus sanduech per fals sostre i recobriments estructura
 - 28 Placa de guix lamina Pladur TEC
 - 29 Perfilera horitzontal suport plaques
 - 30 Sostre vertical ancorat al sostre
 - 31 Llumària downlight tipus Gpica de Iguzem, per utilitzar amb làmpades compactes fluorescentes
 - 32 Eros Pladur, doble perfil acabat placa guix penjada
 - 33 Morter de col·locació - Terrazzo 30x30x4 gra petit qualitat basea
 - 34 Paviment de linoleum 3mm tipus Decibel Dove Grey de Ferbo, a tota la biblioteca
 - 35 HEB 140 embegudes en el formigó - xapa per soldar les platines per aguantar els trancats
 - 36 Mur de bloc de formigó rebert de formigó amb connectors
 - 37 Xapa de renat d'acer galvanitzat
 - 38 Formigó alieugent per a formació de pendents
 - 39 Llàmina impermeable EPDM - làmina de protecció
 - 40 Poliestirè extruït en plaques rígides
 - 41 Llàmina impermeable EPDM
 - 42 Llumària Gpica d'iguzem
 - 43 Sostres regulables

