



La il·luminació difusa  
A través de la façana cada habitació pot regular l'intensitat de llum segons les necessitats, mitjançant lames verticals mòduls.  
Totes les habitacions tenen llum de sud com també de Nord

La il·luminació artificial serà diferent en funció dels usos i de les dimensions dels espais.

**LAMPARES**

En els espais comuns s'utilitzaran halògens (incandescents) sempre que l'altura a la que es col·loqui la llumera sigui inferior a 3-3,5 metres. En la resta de casos treballarem amb halògens metàl·lics  
Als espais més reduïts utilitzarem fluorescents. Aquestes seran protegits a les escales, estances a les zones humides i amb reflector a les zones on es realitzi un treball administratiu.

- NIVELLS D'IL·LUMINACIÓ
- 10 lux - Il·luminació exterior de referència
- 150 lux - Magatzem i cambes de roba
- 200 lux - Passadissos i escales
- 300 lux - Vestidors
- 300 lux - Exposició, administració i Restaurant

- PROJECTOR HALÒGENS METÀL·LICS 350-400W
- ◆ DOWNLIGHT D'EXCITACIÓ QUÍMICA
- ◆ PUNT DE LLUM FLUORESCENT ESPAI ESCOLAR
- STARPOINT LUMINERA PENJOLAR
- ZINDER LUMINERA PENJOLAR
- THE WALLWASHER BANYADOR DE PARET
- BANYADOR DE PARET LINEAL EN 2, 3, 0 + 4 DIRECTIONS
- ZINDER LUMINERA SUPERFICIAL
- ◆ PROJECTOR ECLIPSE PER A BALS ELECTROPANS
- ◆ LUMINERA ESTÀTICA

- LUMINERA FLUORESCENT
- REQUENA FLUORESCENT AMB REFLECTOR
- REQUENA FLUORESCENT AMB PROTECCIÓ EN ESCOLAR
- REQUENA FLUORESCENT AMB BANYSOR DE LAMPILLES I KOBAN ESPEROLAR
- VORRE LUMINARI
- REQUENA FLUORESCENT AMB PROTECCIÓ
- ◆ PUNT DE LLUM DOWNLIGHT LAMP KOBAN 954-218W



**RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS DE LA UR.V.**

P.F.C. - E.T.S.A.V. - Gener 08

Cristina Gurr Basora