



llegenda

- 1 Mur de formigó armat
- 2 Cambra aire lleugerament ventilada
- 3 Placa de guix laminat per exteriors amb barrera de vapor 15mm
- 4 Aïllament feltre de vidre
- 5 Doblat de guix laminat 15+15mm i sub estructura d'acer galvanitzat
- 6 Barana de vidre laminat 5+5mm amb butiral translúcid
- 7 Placa prefabricada de formigó
- 8 Tancament de planxa d'acer lacat + aïllament poliuretà
- 9 Tarima de fusta tropical 15mm
- 10 Paviment flotant de morter alleugerit 60x20cm recolçat sobre suports regulables
- 11 Aïllament tèrmic poliestirè extruït 40mm
- 12 Làmina de betum asfàltic adherida en calent
- 13 Geotextil
- 14 Capa de millora de morter mixt 10mm
- 15 Formació de pendents amb morter alleugerit
- 16 Sostre col·laborant 15cm amb planxa d'acer galvanitzat tipus europerfil
- 17 Estructura d'acer laminat
- 18 Recubriment contra el foc amb arid lleuger 30mm
- 19 Cel ras registrable amb placa de guix laminat acústica suspès amb perfil·leria d'acer galvanitzat
- 20 Gelosia de lames verticals de planxa perforada d'acer galvanitzat orientables
- 21 Tancament practicable corredís amb subestructura de tub d'acer galvanitzat i lames orientables de fusta
- 22 Fusteria d'alumini lacat amb tancament de pont tèrmic
- 23 Barrera de vapor
- 24 Paviment tècnic registrable de tauler aglomerat de fibres d'alta densitat 60x60cm recolçat sobre suports regulables + paviment linoleum
- 25 Tancament de vidre amb estructura tubular d'acer galvanitzat muntants d'alumini lacat i vidre aïllant laminar de seguret 6 + 8 + 6,6 mm amb butiral verd perforat i vidre interior 6 mm
- 26 Tancament de planxa perforada Ø30mm d'acer galvanitzat ancorada a estructura tubular d'acer
- 27 Planxa d'acer corten
- 28 Aplatat interior de planxa DM 19mm perforada ancorada sobre rastrells
- 29 Coronament/empit amb planxa prelacada d'acer
- 30 Ancoratge de càrrega de placa prefabricada de formigó
- 31 Ancoratge de retenció de placa prefabricada de formigó



SECCIÓ CONSTRUCTIVA e/1:25

0 0,5 (m)