



# DETALL FAÇANA VELLA I SECCIÓ AMB RAMPA

## LLEGENDA MATERIALS

- 1 Fajiga de Formigó armat
- 2 Alliment de Polianura 3 cm
- 3 Formigó de pasta
- 4 Doble lamina acústica de polietilè.
- 5 Morter e=5 cm, zinc anivellat
- 6 + Peces de grani en forma hexagonal, diàmetre hL 50cm "Colors grisos i vermells"
- 7 Escalpor de zinc.
- 8 Lames de fusta de 10 x 5 x (mla en obra).
- 9 Perfil metàl·lic quadrat tubular 40x40 e=2mm (entrama subjecto Lames de fusta)
- 10 Mur de Mao "Tokana" de 14x9x29
- 11 Alliment de poliestire extrudit
- 12 Tauler de fusta de pl 2 cm (indes in situ)
- 13 Paviment acabat amb 2 capes de resines
- 14 Perfilador de Terrazo Granitell
- 15 Polícarbonat Gama Multicell 1040 mm d'ampada e=16mm. Acabat de color amb Vinil tintat.
- 16 Perfil metàl·lic T400
- 17 Montant verticals i horitzontals, estructura Termi Tubular 100x75 e=3mm
- 18 PANEL· SANDVICH DE FUSTA (FCFCPSA) 300mm
- 19 CAPA INTERMEDIA DE pl 2 de poliestire extrudit de 20mm
- 20 CAPA INTERMEDIA DE pl 2 de 15mm
- 21 CAPA EXTERIOR D'ISOLAMENT HIDRÒFUG DE 20mm
- 22 CAPA EXTERIOR GALVANITZAT.
- 23 Polícarbonat Gama Multicell 1040 mm d'ampada e=16mm. Color gris-blavós.
- 24 Goma elàstica per absorbir moviments en canvi de material.
- 25 Chapu de zinc en forma del detall (Taller)
- 26 Il·luminació amb fluorescent, forma lineal (Il·luminació)
- 27 Canelles fixadores e=1cm en forma del detall.
- 28 Perfil metàl·lic CPN-200 soldat a estructura principal
- 29 Alliant de poliestire extrudit de zinc
- 30 Paviment de moter tintat amb pots de Quars i resines. Acabat poli (liscat amb halogènia), (colors de la pols vermell i blau segons plana)
- 31 Peça especial metàl·lica amb incorporació de llum
- 32 Llum downlight puntual cada 50 cm. (Il·luminació)
- 33 Barana de Malla estirada tipus "Ambascada" 150x40(52)x24x1,5 de Fils o equivalent.
- 34 Cei ras registrable format per panells Knarf Danogjos amb perforació quadrangular per absorció acústica de dimensions 1000x1000 per a perfil·la oculta.
- 35 Canals de zinc en forma d'U de 100x100mm (conducció fins dipòsit)
- 36 Biga Vold 400 amb espurna de polianura projectada de 4 cm.
- 37 Pleina metàl·lica e=5mm d'uno de la Biga Vold amb estructura de façana soldada a biga i trau colts a perfil 100x75.
- 38 Chapu de zinc galvanitzat més alliant tèrmic de 5 cm
- 39 Fogia de xapa EURCOCOL 60
- 40 Alliment de poliestire extrudit.
- 41 Cobrera de zinc a l'una alçada.
- 42 Fustera d'alumini anoditzat tipus SCHUCCO®
- 43 Vore CLIMALIT® 40x3
- 44 Pas d'instal·lació d'aigua, electricitat i ventilació.
- 45 Fusta de pler de fusta (epidiat i existents)
- 46 Tauler de fusta de pl 2 5x2,5 cm x 20m
- 47 Tauler de fusta de pl 2 5x2,5 cm x 20m
- 48 Piler HB-B-200 amb 4 fustes de fusta de 20m
- 49 Capta de xapa d'acer (250 diàmetre, llum variable i trau 2mm) per pas d'instal·lació de cablejot idèntic i telecomunicacions, tipus "refinan"
- 50 Fancoll tipus casenit serie MUCS-W de 800x1200x300mm.
- 51 Biga IPE-260 amb espurna de polianura projectada de 4 cm.
- 52 Tubs de subministrament d'aigua al fencoll.
- 53 Tubs d'evacuació d'aigua al fencoll.
- 54 Il·luminació segons pla del d'Il·luminació.
- 55 Recobricció de façana de la pl·la.
- 56 Terra Tècnic: Knarf Tecnosol (daques de 600x600mm i gruix 28mm)
- 57 Travessant: Knarf Wallblock W623
- 58 Fals sostre: Knarf DT12 Perfil·na creuada a diferent nivell
- 59 Alliment de fustes de vidre
- 60 Mur existent compost base de còdols de fust i moter de calc
- 61 Paviment Flamat de fusta de falg "Hano"
- 62 Salera de Formigó 15cm
- 63 Lamina de Polietilè
- 64 15 cm de grava
- 65 Fogiat existent
- 66 Caixa de registre (instal·lacions)
- 67 Pleina i pems d'encorç segons plans d'estructura
- 68 Sabata de fonamentació + pilots segons linds d'estructura
- 69 Fresta tipus "A", restaurada
- 70 Fresta tipus "B", restaurada
- 71 Fresta tipus "C", restaurada
- 72 U-CLASS
- 73 Malla estirada tipus "Ambascada" 150x40(52)x24x1,5 de Fils o equivalent.
- 74 Encavallada existent restaurada "in situ". Mera caps, entall...
- 75 Tub de secció circular de xapa metàl·lica d'extrudició simple d'aigua.
- 76 Bigues 100x200 mil·lis vtre encavallades, de pl col·lineu.
- 77 Encavallades de fusta de pl 20x 100x200 d'arrel amb claus a bigues
- 78 Bigues de poliestire extrudit amb rellu.
- 79 Sijort de barana amb pleina 60.10 d'acer inoxidable.
- 80 Pleina d'acriuc 110.5
- 81 Passanans metàl·lic de fusta de pl 3 cm d'espessor subjecte amb tirafons
- 82 Tub d'acer inoxidable de form d'espessor.
- 83 Tub d'acer inoxidable a dos cares amb alliment interior
- 84 Barrer extractor de fums d'ofici.
- 85 Bloc de Formigó amb aïlla 20x20x40cm
- 86 Fusta de fusta de pl trancada.
- 87 Escalpor de pedra.
- 88 ENWANS: KNAUF W111 W112, 85, 100 i 130 mm

Detall Construcció Edifici Productiu A1 E 1550 A3 E 1100

Escapa Edifici Productiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100

Detall Sòcol Edifici Administratiu A1 E 1550 A3 E 1100