



**LLEGENDA**

- 1 - CORONACIÓ DE MUR DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT e=2mm
- 2 - PLACA DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC TIPUS ESCOFET ESPESOR 12 cm, ACABAT FORMIGÓ VIST
- 3 - PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT e=2mm
- 4 - LABEL LES ORIENTABLES DE FUSTA TIPUS GRAVENT WOODCELEX NIACÓN e=10mm SOBRE FUSTERIA CORREDERA
- 5 - GUIES D'ACER PER PINTAR, 2 CAPES DIMIMPACIÓ ANTOXIDAN, PER A FUSTERIA CORREDERA
- 6 - FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC DOBLE BUIT DE 29x14x9mm BEVOCAT AMB MORTER M40b PER PINTAR
- 7 - ESTRUCTURA DE FORJATS DE PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES DE FORMIGÓ, CANTELL VARIABLE (30x4, 40x5)
- 8 - CAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ e=5mm #108C/20
- 9 - FORMIGÓ CELLULAR PER FORMACIÓ DE PENDENTS D=300kg/m<sup>3</sup> ESPESOR MIG 30cm
- 10 - MORTER DE CIMENT PER A PROTECCIÓ M40b e=2cm
- 11 - DOBLE LLAMINA IMPERMEABLE GLASBAN 40P DANOSA
- 12 - VIBRE FIXE LLAMINA 5x5 mm, JUNTA STADIP TRANSPARENT
- 13 - ALLIAMENT TÈRMIC POLIESTIRÈ EXTRUÏT AMB PLANXES DE ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT e=4x4cm COL·LOCACIÓ A TRENCAJUNTS.
- 14 - LLAMINA GEOTÈXIL 200g/m<sup>2</sup>
- 15 - GRAVA SOLTA RENYADA, TIPUS PALET DE RIERA 10/20mm
- 16 - ESCOPIDOR DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT e=3mm
- 17 - CEL·LAS DE GIJX LLAMINAT PLACA N e=1,5cm, ACABAT PINTURA PLÀSTICA COLOR BLANC
- 18 - CEL·LAS DE GIJX LLAMINAT PLACA W e=1,5cm, ACABAT PINTURA PLÀSTICA COLOR BLANC
- 19 - ESTRUCTURA SUPORT FORMADA PER FERILLS TUBULARS 50x50x2 D'ACER GALVANITZAT ANCLADA A PLACA DE FORJAT
- 20 - FUSTERIA CORREDERA D'ALUMINI LACAT RAL 8014 TEXTURAT, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC > 1cm, VIBRE 41/23x3
- 21 - PAVIMENT FLOTANT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x10cm, PAVIMOL, MATA
- 22 - PEÇA SUPORT PAVIMENT FLOTANT REGULABLE TIPUS S4S
- 23 - MÀRXAPEU DE GRES ANTILISCANT, PRES AMB MORTER DE CIMENT M40b
- 24 - MORTER DE CIMENT, PER A PRESA DE PECES CERÀMIQUES M40b e=2cm
- 25 - MIMBEL CERÀMIC, GRES ANTILISCANT, PRES AMB CIMENT COLA
- 26 - PAVIMENT DE GRES ANTILISCANT 30x30cm, PRESA AMB CIMENT COLA
- 27 - ENVA DE SUPERMAHÓ CERÀMIC 20x30x7cm, REVESTIMENT ENQUIXAT A BONA VISTA.
- 28 - GRAVA SOLTA NETA DE CANTELL RODAT, D:10/20 cm
- 29 - CAPA DE TERRES VEGETALS ESPESOR MIG: 30cm
- 30 - VEGETACIÓ AUTÒCTONA, DE BAX MANTENIMENT.
- 31 - PORTA PIVOTANT, TIPUS VIDUR, VIDRE TREMPAT 1cm
- 32 - SAFATES DE PLANXA PLEGADA ACER GALVANITZAT MICROPERFORADA 2x2cm, e=3mm
- 33 - ESCOPIDOR DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT
- 34 - IMPERMEABILITZACIÓ LLAMINA AUTOPROTEGIDA NODULS MINERALS, EN TROBADA AMB TERRENY
- 35 - VIBRE FIXE LLAMINAT 6x6, AMB JUNTA STADIP TRANSPARENT, SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR ACER INOXIDABLE 60x40x2mm, SUBJECTE A "U" SUPERIOR I INFERIOR D'ACER INOXIDABLE 15x20mm.
- 36 - MUNTANT DE FUSTA TRACIADA PER INTÈMPRIE, 20x40cm
- 37 - VIBRE LLAMINAT DOS CARRES 4x41/21/4x4 ANCLAT A PERFIL EN U EMBEGUT A MONTANT DE FUSTA
- 38 - BRICK CERÀMIC TERRACOTTA PRES AMB CIMENT COLA
- 39 - LIT DE SORRA DE 3cm
- 40 - CAPA DE FORMIGÓ ARMAT AMB MALLA 30x30cm Ø6: e=5cm
- 41 - TERRENY NATURAL
- 42 - PERFIL METÀL·LIC TIPUS HER-100 ANCORAT A PANEL·L DE FORMIGÓ PREFABRICAT I SOLDAT A PLETINA METÀL·LICA, ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ANTOXIDANT
- 43 - TACS D'ANCORATGE D'ACER INOXIDABLE
- 44 - PAVIMENT HIDRÀULIC 30x30cm, COL·LOCAT SOBRE LIT DE SORRA, PRES AMB MORTER M40b
- 45 - FORMIGÓ ALEIGERT PER A REBLERTI REGULARITZACIÓ, ESPESOR VARIABLE.
- 46 - ACABAT SOBRE FORMIGÓ MITJANÇANT PINTURA BLANCA DE FONS, 2 CAPES DE VEL DE PINTURA COLOR I CAPA FINAL e=9mm DE BARNIS DE POLIURETÀ
- 47 - RELIÇA METÀL·LICA PER FORMACIÓ DE PASSERA
- 48 - MUR DE FORMIGÓ ARMAT
- 49 - MORTER DE CIMENT PER A PROTECCIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ, ACABAT TUSCAT.
- 50 - IMPERMEABILITZACIÓ LLAMINA ADHERIDA GLASBAN 40P DE DANOSA
- 52 - TUB FOUENTLE POROS DREN Ø110mm
- 53 - LIT MORTER CIMENT PER A SUPOR DE TUB DREN
- 54 - GRAVES DE MATXAÇA RECICLADA NETA PER A DRENATGE
- 55 - LLAMINA IMPERMEABLE NODULAR

**13. Detalls Constructius - 1 E:1/20**