

SOSTRE-FONAMENT PLANTA SOTERRANI

- ROBESCARREGA 750KG/24"
- FORJAT XAPA COI-LABORANT
- FORJAT LLOSA FORMIGÓ
- FORJAT REINFORÇAT

e1:300



CONDUCCIONS-AIGUA-AIRE

- DIFUSOR SOSTRE
- DIFUSOR PARET
- RECTOR
- RECTOR DE CONDUCCIO
- RECTOR AC + REGISTRE
- DEL. PARET
- MONTANT
- MONTANT AC
- BATERIA AIGUA
- MONTANT AIGUA
- PAR GENERAL AIGUA
- CONDUCCIO AIGUA FREGA
- CONDUCCIO AIGUA CALENTA
- CLAU DE PAR GENERAL
- CLAU DE PAR BATERIA
- PRESA D'AIGUA CALENTA
- PRESA D'AIGUA FREGA
- PRESA D'AIGUA FREGA
- RESERVA PEÇOL
- RESERVA PEÇOL (PROG.)
- RESERVA PERIFER
- RESERVA PERIFER (PROG.)
- CUBERTURA

e1:300



ELECTRICITAT

- SCONFINE ESFERA
- HALLENLEUCHTEN
- DOWNLIGHT
- DOWNLIGHT (ESTANCA)
- FOCAS500
- HALLOSTAR
- PLANE
- TECTON
- HELIODISC

e1:300


D3.RESUM DE LLUMENERES SELECCIONADES

ES TÉ EN CONSIDERACIÓ UNA IL·LUMINACIÓ MÍNIMA ENTRE 500-1000LUX I UNA TEMPERATURA DE COLOR DE FL840 PER A ZONA DE LUDOTECA, BAR I EXPOSICIONS (FREDA) I DE 830 PER A LA BIBLIOTECA (CALIDA). A MÉS A MÉS, COM A CRITERI DE SOSTENIBILITAT, COMPTO AMB LA INCORPORACIÓ DE DETECTORS QUE REGULIN AUTOMÀTICAMENT EL NIVELL DE LLUM A LA BIBLIOTECA I A LA PISCINA.




HALLENLEUCHTEN "HOFFMEISTER"

PISCINA:
LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR DE VIDRE PRISMÀTIC RECOBERT D'ALUMINI. COS D'ALUMINI. REACTÀNCIA/ENCÈS INTEGRAT, INDUCTIU O COMPENSAT. SUSPENSIO ANTIVIBRÀTORIA PER TUB AMB BALDAQUÍ. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: - COS IP42 - REFLECTOR IP20 DIMENSIONS: Ø46CM;24.1KG LAMPARA: - HSE (VAPOR DE SODI) - 400W - 47000LM



PLANE "HOFFMEISTER"

ZONES DE PAS I DE TREBALL INTERN:
LLUMENERA PENDULAR DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA. REFLECTOR D'ALUMINI. DISTRIBUCIÓ DE LLUM INDIRECTA D'ANGLE AMPLE PER ASSOLIR IL·LUMINACIÓ ZENITAL UNIFORME. PORTA INCORPORADA UNA COBERTURA DE XAPA PERFORADA PER A UNA IL·LUMINACIÓ DIRECTA DISCRETA. SISTEMA DE SUSPENSIO PER DOBLE CABLEJAT D'ACER. COS D'ALUMINI I XAPA D'ACER. CONSTRUÏT EN LLAST MULTIPOLAR ELECTRONIC. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: IP20 DIMENSIONS: 1.5M DE LLARGADA;6KG LAMPARA: - 2T16 (FLUORESCENT) - 80W




DOWNLIGHT "HOFFMEISTER"

ZONES DE PAS I TREBALL INTERN:
MODEL DL200. PLAFÓ EMPOTRAT AMB REACTÀNCIA DE POQUES PÈRDUES O ELECTRONICA. REFLECTOR "DARK" D'ALUMINI PLATEJAT. ARO DE MUNTATGE D'ALUMINI MOLDEJAT A PRESSIÓ. ARO D'ACABAT TERMOPLÀSTIC. EL PLAFÓ ES MONTA POSTERIORMENT. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: IP20 DIMENSIONS: Ø22.8CM;0.96KG LAMPARA: - 2TC-DEL (FLUORESCENT COMPACTE) - 18W - 2300LM



DOWNLIGHT "HOFFMEISTER"

VESTUARI:
MODEL DL200. PLAFÓ EMPOTRAT SENSE REACTÀNCIA REFLECTOR "DARK" TERMOPLÀSTIC O D'ALUMINI PLATEJAT. ARO DE MUNTATGE D'ALUMINI MOLDEJAT A PRESSIÓ. ARO D'ACABAT D'ALUMINI. VIDRE DE SEGURETAT. PROTECCIÓ A IMPACTE. EL PLAFÓ ES MONTA POSTERIORMENT. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: IP65 DIMENSIONS: Ø22.8CM;1.9KG LAMPARA: - 2TC-DEL (FLUORESCENT COMPACTE) - 18W - 2400LM



FOCAS500 "HOFFMEISTER"

PISCINA:
LLUMENERA PROJECTOR. REACTÀNCIA INTEGRADA O COMPENSADA. ENCÈS AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC. COS D'ALUMINI FOS. ESTREP D'ALUMINI FOS. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: IP65 DIMENSIONS: Ø40CM;23KG LAMPARA: - HIE (HALOGENUR METAL·LIC) - 250W - 31000LM



HALLOSTAR "LUMASCAPE" "HOFFMEISTER"

PISCINA:
LLUMENERA EMPOTRADA A LA PARET DEL VAS DE LA PISCINA. RESISTÈNCIA ALA CORROSIÓ 316. ESTANCA D'ACER GRAU MARI. PROTECCIÓ TÈRMICA D'AUTO-REESTABLIMENT I ANTI-HUMITAT. VIDRE DE 6MM DE GRUIX. NIVELL DE PROTECCIÓ DEL VIDRE: IP68 DIMENSIONS: Ø20.3CM;23KG LAMPARA: - HIE (HALOGENUR METAL·LI);100W;12V




TECTON "ZUMTOBEL"

APARCAMENT I MAGATZEMS:
LLUMENERA LÍNIAL INDIVIDUAL. ACER CONFORMAT AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ESMALTAT EN BLANC. TAPES I PORTALÀMPARES TRANSPARENTS. SELECCIÓ DE FASE EN EL CONNECTOR PER A CIRCUITS TRIFÀSICS I 2 CIRCUITS D'IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA. ES POT UTILITZAR COM A LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, SI S'EQUIPA AMB BATERIES CENTRALS. CONNECCIÓ ELÈCTRICA I MECÀNICA SIMULTÀNIA EN UN SÓL DISPOSITIU. DIMENSIONS: 1.5M DE LLARG LAMPARA: - 2T16 (FLUORESCENT) - 49W



SCONFINE ESFERA "ZUMTOBEL"

BIBLIOTECA:
LLUMENERA SUSPENSA ESFÈRICA. ESFERA DE POLICARBONAT AMB UN BANY DE CROM PARCIALMENT TRANSPARENT. BOLA INTERIOR OPALINA PER A CREAR UN EFECTE DE PROFUNDITAT I SUPRIMIR L'ENLUERNAMENT. EFECTE LUMINIC: EL CROMAT PARCIALMENT TRANSPARENT GENERA PLASTICIDAT I PROFUNDITAT. FLORÓ DE SOSTRE CROMAT O NEGRE (VERSIÓ BRONZE). CONEIXIÓ: REGLETA DE CLEMES DE 3 POLS PORTALÀMPARES: E 27 TENSIÓ DE LA XARXA: 230 V / 50 HZ CLASSE DE PROTECCIÓ: I ES RECOMANA UTILITZAR LAMPARES DE BAIX CONSUM.



HELIODISC "ZUMTOBEL"

BIBLIOTECA:
LLUMENERA DE FEU CIRCULAR COMPLETAMENT TRANSPARENT. DISTRIBUCIÓ DE LA LLUM: INDIRECTA/DIRECTA. IL·LUMINACIÓ D'OFICINES TASK AREA PER A IL·LUMINACIÓ DE LLOCS DWE TREBALL DOBLES BASE D'ALUMINI ANODITZAT. SOPORT D'ALUMINI (SOFT COATED) EN BLANC. COS DE LLUMENERA TRANSPARENT PMMA. RETROIL·LUMINADA PER FER CONTRAST. LIMITACIÓ DE L'ENLUERNAMENT EN 1.500CD/M². COMPONENTE DE LLUM DIRECTA MITJANÇANT ÒPTICA MICROPIRAMIDAL MPO. CABLE DE CONEIXIÓ: GRIS DE 2,6 M DE LLARG. CONMUTACIÓ DE LAMPARES PER SEPARAT MITJANÇANT EL TECLAT DE MEMBRANA. S'INCLOUEN FONTS DE LLUM, HIT 150 W OPCIONAL QT-DE 200W, T16-R 60 W I 2 X TCF 36 W, VERSIÓ OPCIONAL AMB LED DE FEIX INTENSU PER A LLUM D'ACCENT.