



LLEGENDA DE MATERIALS

INSTALACIONS:

in01 Conducte ventilació-impuls 800mm max.
in02 Conducte de retorn ventilació 800 mm max.
in03 Captadors solar horitzontals "d'Energia Solar"

COBERTES:

co01 Coberta Deck de xapa grecada amb alloment acàtic de panells rígids de llana de roca (40x40mm) i llomina impermeable autoprotegida bituminosa.
co02 Forn de ciment.
co03 Allotjament de placa de poliestirè 40mm.
co04 Llosa d'acum. Formada 40cm d'alloment de poliestirè i 40cm de morter de ciment. Espuma.
co05 Impermeabilització a base d'emulsió aquosa epoxídica.
co06 Morter de regularització
co07 Forat per xapa grecada d'acer. e=12cm. i xapa de compressió de 5cm.
co08 Canal perimetral de recollida d'aigües. Pendent 1.5%
co09 Base de formigó. e=15cm.

ESTRUCTURA:

ms01 Corretja. IPN 140
est01 Biguet de 100 cm de llum i 162 cm de contell. Veure detall estanques.
fo01 Pantalla de formigó i situ.
fo02 Formigó circular 35 cm de contell. Cassets recuperables de 80x80 cm
fo03 Plastructura colis pavelló de formigó in situ. Dim. 60x40 cm
fo04 Jassera de coniv de nivell.
fo05 Graderies de suport de fusta.
fo06 Jassera de suport grases, de pilar fo03 a puntal metàllic.
fo07 Llosa macissa de formigó in situ. Guix variable segons utilitat.
fo08 Soterra de formigó amb subbase de gravat.

FAÇANES:

fd01 Mur de bloc de formigó 20x20x40 cm.
fd02 Sistema d'alloment termic STO therm Classic de 6cm de gruix de pliques de poliestirè fixes mecanicament.
fd03 Acabat d'arrebassat i pintat.
fd04 Soterra de formigó amb acabat llis fixat mecanicament.
fd05 Recobriment de coberta.
fd06 Muret metàllic de suport mur corinti format per bastidors tubulars d'acer anoditzat i forats de xapa lacada d'alumini.
fd07 Mur cortina de vidre climat. Distància entre muntants de 2.4m. Contell de la fusteria 20cm.
fd08 Vidre de 10mm.
fd09 Possesos metàltics de manteniment i neteja formada per rellica 3x3 sobre perfils L40 fixa a fagana.
fd10 Fusteria d'alumini lacat (+4/+10/-6).
fd11 Possesos d'acer inoxidable.

ACABATS INTERIORS:

oc01 Mur de bloc de vidre. 15cm gruix.
oc02 Tresdosaat de DM pintat.
oc03 Paviment de PVC de gruix.
oc04 Gres porcellanic d'arròs.
oc05 Pintura sobre parament de cement.
oc06 Paviment de pedra granítica. e=4cm.
oc07 PARETE. Fustant de pedra granítica.
oc08 Pintura regeneradora.
oc09 Gres porcellanic antilliscant.
oc10 passadís d'acer inoxidable.
oc11 Ambreia de pedra bruta.
oc12 Fols sostre exterior de xapa d'alumini lacat.
oc13 Fols sostre interior de panells de birutes vegetals amb resines.

