ANNEX XVIII

Interruptor diferencial i magnetotèrmic

Interruptor diferencial puro 40A / 30mA 2 Polos

DIFERENCIALES PUROS PARA USOS DOMÉSTICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polos: 2P.
- Intensidades: 25 y 40A.
- Poder de corte: 6kA.
- Sensibilidades: 30mA.
- Grado de protección: IP20.
- Tipo: AC. Garantizan la protección en presencia de fugas de corriente alterna.
- Certificados: CE KEMA, SEMKO, CEBEC, SGS-FI, ESC SABS, PCT, CCC.
- Responden a la normativa UNE EN 61008-1.

Magnetotérmico 1P+N (1 modulo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polos: 1P+N en un módulo DIN (18mm)
- Intensidad: de 6 a 32A.
- Poder de corte: 6kA.
- Curva: C
- Grado de protección: IP20.
- Responden a la normativa UNE-EN 60898
- Certificados: CE.

INTERRUPTORES NB1-63

Los interruptores modulares de la serie NB1-63 garantizan la protección contra sobrecorrientes según lo prescrito en la norma UNE EN 60898.
Estos productos están destinados al empleo en ambientes civiles y terciarios y constituyen la solución ideal en lo referente a la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, en distribuciones terminales.
Los interruptores automáticos **aquí expuestos** son de 6kA con corrientes nominales de 6A hasta 32A en curva C.
Los interruptores NB1-63 pueden ser también usados en ambientes industriales.
Disponiendo de interruptores automáticos magnetotérmicos de 4.5kA y 6kA con corrientes nominales de 6A hasta 32A en curvas C.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Cierre rápido Accionamiento independiente de la maniobra del operador.
- Seccionamiento a la vista Las posiciones de abierto y cerrado del interruptor están señaladas con las indicaciones ON - OFF que reflejan la posición de los contactos.
- Doble garra DIN Facilita las operaciones de montaje y desmontaje del interruptor.
- Idoneidad al seccionamiento Son idoneos al seccionamiento según la norma UNE EN 60898.
- Marcas CE. Las marcas obtenidas certifican la gran fiabilidad de los aparatos y la correspondencia de los mismos con las normas del mercado mundial.