



LEGENDA CONSTRUCTIVA

- ESTRUCTURA**
- 01. Pav. formigó armat 30x30cm
  - 02. Fogit Sinterbrich 7,5 x 35 x 7,5
  - 03. Solera trençada
  - 04. Aïllant 55 x 100
  - 05. Formigó de mitja
  - 06. Solera de gres
- COBERTA**
- 07. Capa impermeablement
  - 08. Pav. multífix sobre una capa de morter de 3cm de gruix
  - 09. Llises fibros (amb impermeablement)
  - 10. Llises fibros (amb impermeablement)
  - 11. Substrat vegetal vegetal amb greses seleccionades
  - 12. Paviment impermeable i impermeable
  - 13. Paviment aliat
- FACIENDA**
- 14. Muntant - Trencador d'alumini per a llargues de mar cofins
  - 15. Vidre aliat de 4+4 / 12 5/83 reflectant sobre perfil d'alumini amb estructura de mar cofins
  - 16. Malla metàl·lica DOKWELL ALUMI
  - 17. Xapa d'alumini + DAI Nidobler + sub-estructura acer galvanitzat
  - 18. Perfil de mar cofins
  - 19. Estructura metàl·lica sistema GRC
  - 20. Paviment d'absorció acústica tipus POCOSIMA
  - 21. Espais superiors metàl·lica
  - 22. Espais inferiors regulable metàl·lica
  - 23. Aïllament tèrmic de llana de roca
  - 24. Trencador de mar cofins
- REVESTIMENTS INTERIORES**
- 25. Trencador de cartró gip. Placa Pladur, de 15mm de gruix total muntat sobre a perfils
  - 26. Soler llinat d'engipolat d'aire
  - 27. Cadire de pladur de cartró gip
- PAVIMENTS**
- 28. Paviment exterior de basalt
  - 29. Gresos
  - 30. Formigó llinat
  - 31. Paviment llinat amb acetat de magnesia
- INSTAL·LACIONS**
- 32. Radiador d'alumini
  - 33. Enllaços elèctrics empotrats al muntant
  - 34. Il·luminació exterior
  - 35. Canal de canalització d'aigües exterior

