

Ex que travessa el municipi d'Est a Oest i a una banda i l'altra de la riera, mentre que a baix es tracta d'illes tancades, a la part superior són blocs lineals que mostren els seus testers.

L'eix presenta dos edificacions molt diferenciades de la resta del municipi, on tots els edificis tenen Pg-2 o Pg-3. Aquest fet juntament amb l'amplada considerable del viai dona una gran sensació d'amplitud i lluminositat.

Al voltant de Veix, l'edificació segueix la línia de la riera del municipi, on tots els edificis tenen Pg-2 o Pg-3. Aquest fet juntament amb l'amplada considerable del viai dona una gran sensació d'amplitud i lluminositat.

La via i l'eix es resol en sentit vertical, ja que el municipi també creix en aquest sentit. No obstant això, els carrers que el travessen horitzontalment, sent un dels de la riera de la Burgada.

S'intenta mantenir una continuïtat amb el comerç actual cap a les dues noves zones, per tal de garantir la supervivència d'aquests, però alhora enfocant aquesta vida cap al nou eix.

La situació dels nous equipaments als extrems de l'eix garanteix un fluxe permanent al llarg d'aquest, es crea una nova franja d'activitat. L'equana mostra la proximitat entre aquests, assignant a cada edifici el recorregut realitzat en un minut per una persona a pas lent (60m/1).

Tots els equipaments van acompanyats del seu propi espai lliure que reforça la idea de projecte, donant-li la condició d'eix verd que es busca.

La situació de la riera al llarg d'aquest eix reforça la condició d'espai com a espai verd, gràcies a la possibilitat del tractament de les zones vives.

Tots els voltants d'aquests queden situats en una zona classificada com a àgiler superficial.

L'eix presenta un pendent continuat seguint el recorregut de la riera, encara que a mesura que avança cap a l'Est, aquest es va fent més suau.

Seqüència fotogràfica de les visuals de l'eix des del seu inici (quan més alt) fins al final d'aquest.




Equipaments

Espais verds

Volumetria

Seccions detallades del sector a. 1/500



Arquitecte: Arata Isozaki, Any de construcció: 1987

Arquitecte: Enric Miralles, Any de construcció: 2002

Seccions detallades del sector

El sector està format per vint edificis de vivendes, tots amb una amplada de 14 metres, que permet establir la tipologia de vivendes passants, que garanteixen una millor ventilació i orientació. Les plantes baixes on es situa habitatge tenen una alçada de 3,4 metres, i les superiors de 3 metres. Als punts on es situa el comerç s'incrementa l'alçada un metre, arribant fins als 4,4.

A la zona Sud d'aquest habitatge es resol amb illes tancades amb l'espai verd central privat, que absorbeixen el seu propi dissenyi mitjançant l'edificació Est-Oest. Aquí els edificis són de planta baixa i per beneficiar la il·luminació, fent del seu propi pati d'interior espai com del carrer, ja que aquest és bastant estret. Pel mateix motiu només es situa aparcament a una de les bandes del carrer, i es situa a continuació una vorera de 2,5 metres.

A la zona Nord es troben dos tipus d'illes, tancades amb pati comunitari i una altra oberta. Aquesta última es tracta d'un edifici de Pg-2, i es situa comerç a la planta baixa que dona façana al parc. Els espais són més generosos i es busca la seva vinculació amb el parc.



Seccions longitudinals

Secció 1: Desnivell de 0 a 25 metres. La secció del carrer presenta bastant desnivell a la banda Oest, ja que es va apropiant a la zona muntanyosa. A mesura que el carrer s'endinsa al poble el desnivell va disminuint, arribant a ser pràcticament pla en el seu final. A efectes pràctics la secció es podria dividir en quatre trams de pendent gradual constant: el primer de 46 metres amb un pendent del 10,8%, el segon de 425 metres amb un pendent del 1,5%, el tercer de 230 metres amb un pendent del 1,7% i l'últim amb un pendent gradual nul fins que arriba a la rotonda i torna a pujar de manera molt suau.

Secció 2: Desnivell de 0 a 20 metres. A l'altra banda del carrer passa alguna cosa similar, encara que a la banda Oest, al desdoblarse el carrer i deixar a la pendent del terreny només fins a la cota 20, mentre que a l'altra banda s'arriba a la 25. Aquests 5 metres de diferència es salven a través del carrer perpendicular que uneix les dues vies, carrer que haurà de tenir un pendent aproximat del 2,8%.

L'edificació del sector s'adapta a l'entorn en quant a l'alçada dels edificis. Majoritàriament es tracta de planta baixa i dos o tres, fet que dona una gran lluminositat a l'eix reforçada per l'amplada del carrer. De la comparació de les dues seccions longitudinals es pot observar les diferències entre l'edificació d'una banda i l'altra de l'eix, mentre que a l'est de l'edificació que donen a l'eix amb el seu testar, a baix es tracten de illes tancades que mostren la seva façana principal a l'eix.



8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265