



## SECCIÓ CONSTRUCTIVA

1. Plantes autóctones amb flor, entre 1m-1,5m d'alçada.
2. Plantes autóctones rastres, no aixequen més de 15cm i entapissen el sòl.
3. lluminària exterior model x-beam TP-65, 220-240V acabat en alumini. llum cèntrica.
4. substrat de terres vegetals
5. coberta transitable ecològica invertida:  
drenatge  
aïllament tèrmic  
membrana impermeable  
formació de pendents amb formigó cel·lular.
6. forjat unidireccional de formigó armat, nervi in situ intereix de 70cm., cassatò de formigó, cantell forjat 20+5 capa de compressió
7. cercol perimetral
8. lluminària amb llum homogènea per a ambient de cuina, model face carr top de weberdücre
9. cel ras de tauler d'aglomerat contraxapat amb fusta de noguer de 120 o 60x25, amb entramat semicollat amb cantell especial i suspensió autonivelladora de bareta enroscaçada
10. perfil d'acer de secció quadrada per al suport del conducte de ventilació
11. armari en acer inox.
12. lluminària per a treball de cuina, model lluna mat chrome de weberdücre
13. trasdossat d'acer inox.
14. tauler de treball per a cuina d'acer inox.
15. Conductes d'aigua recobert amb 3cm d'aïllament.
16. terra radiant:  
climatització amb tubs de polietilè reticulat  
barriera antidiàlisi d'oxigen  
paviment de gres sobre capa de morter (5+3cm)
17. forjat unidireccional de formigó armat, nervi in situ intereix de 70cm., cassatò de formigó, cantell forjat 20+5 capa de compressió.
18. cercol perimetral amb canvi de secció de mur de contenció.
19. cel ras de plaques de tauler d'aglomerat contraxapat amb fusta de noguer de 120 o 60x25, amb entramat semicollat amb cantell especial i suspensió autonivelladora de bareta enroscaçada
20. lluminària de intensitat baixa per a ambient de guixetes, model lluna mat chrome de la casa weberdücre
21. guixetes de trespa color pantone 7427 C de la casa criber
22. banc de de trespa color pantone 7427 C de la casa criber
23. mur de contenció de formigó armat
24. grava compactada
25. impermeabilització mur:  
tela geotèxtil antipunxament  
làmina drenant  
pintura asfàltica impermeabilitzant
26. tub de drenatge de PVC 16cm de Ø
27. mur de contenció de formigó armat encofrat amb taulers fenòlics.
28. làmina de neoprè per a junta
29. sabata de formigó armat
30. formigó de neteja.

1. làmina de neoprè separadora
2. aresta amb continuïtat entre cel-ras i envà.
3. tapiqueria:  
primera placa de pladur M0 + tauler d'aglomerat contraxapat amb fusta de noguer
4. estructura pladur  
pladur doble muntant de xapa d'acer galvanitzada de M-46 en forma de C
5. riostres de pladur col·locades cada 60cm.
6. estructura horitzontal pladur:  
canal en U on s'encaixen els muntants
7. làmina separadora de neoprè
8. lluminària amb llum homogènea per a ambient de vestuaris, model face long 2x39 de weberdücre
9. lluminària empotrable per a zones de pas model qubo power ring V, v&d.
10. porta de doble vidre transclúid
11. tauler de lavabo de trespa color pantone 7427 C.
12. rentamans d'acer inox.
13. paviment de formigó in situ pulit; les juntes de retracció es col·locaran als llocs indicats al plànol.
14. làmina de polietilè separadora entre forjat i paviment
15. solera de 40cm.
16. capa de grava de 20cm.

1. barana d'acer inoxidable
2. banc: peça de formigó (5cm)
3. suport xapa d'acer inox.
4. estructura amb perfil metàl·lic d'acer inox. col·locats cada metre.
5. anclatge de la estructura metàl·lica del banc al formigó
6. cercol
7. voladiu.
8. trencaigües
9. portes correderes:  
premarc de fusta per a la recepció de la fusteria de noguer amb airejadors, tractades en autoclau de sals lliures de crom i arsènic, assegurant la durabilitat de la fusta enfront l'atac d'agents biològics fins classe de risc IV
10. doble envicament de baixa emissivitat 3+3-12-4+4
11. pilar de formigó armat in situ
12. portes correderes:  
premarc de fusta per a la recepció de la fusteria de noguer amb escopidor.
13. paviment exterior:  
terres compactades 20cm  
formigó cel·lular per a la formació de pendents 5cm  
paviment de formigó in situ (7cm) amb juntes de retracció indicades a plànol.
14. safata d'alumini perforat per al suport d'instal·lacions.
15. paviment de formigó in situ
16. junta de poliestirè
17. mur de contenció de formigó armat
18. impermeabilització mur:  
tela geotèxtil antipunxament  
làmina drenant  
pintura asfàltica impermeabilitzant
19. tub de drenatge de Ø16cm.
20. grava compactada
21. sabata correguda de formigó armat.
22. formigó de neteja.