



- 1 Ampit de xapa metàl·lica.
- 2 Subjecció de la façana de xapa metàl·lica.
- 3 Mur de maó massís de 24x11.5x7cm.
- 4 Anclatge de la façana a base de xapes metàl·liques.
- 5 Mur de maó massís de 24x11.5x7cm.
- 6 Revestiment interior amb guix repintat.
- 7 Paviment interior de TERRAZZO.
- 8 Sòcol interior de fusta.
- 9 Paviment exterior carrer, a base de panots.
- 10 Capa de sorra.
- 11 Solera de 15cm d'espessor amb recrescut perimetral.
- 12 Llosa alleugerida amb blocs EPS.
- 13 Congreny de vora de la llosa alleugerida.
- 14 Mur de maó massís de 24x11.5x7cm.
- 15 Jàssera de coronació de la contenció a base de mòduls pantalla.
- 16 Contenció a base de mòduls de pantalla de 45-60cm d'espessor.
- 17 Microanclatge temporal per subjecció de la contenció.
- 18 Capa d'asfalt.
- 19 Recrescut de la llosa alleugerida amb blocs EPS.
- 20 Anclatge de la llosa alleugerida a la contenció.
- 21 Capa de graves.
- 22 Barana metàl·lica.
- 23 Anclatge de la barana metàl·lica.
- 24 Vidre de seguretat 6+6.
- 25 Vidre climatit amb càmera amb aïllament tèrmic.
- 26 Marqueteria del vidre aïllant climatit.
- 27 Perfil en L, per facilitar el formigonat del paviment continuï.
- 28 Façana de xapa metàl·lica.
- 29 Marqueteria amb trencament de pont tèrmic.
- 30 Cortina d'aire.
- 31 Fals sostre suspès del forjat.
- 32 Paviment interior de TERRAZZO.
- 33 Sòcol interior.
- 34 Solera de base amb cnavi de nivell.