



- 3- Remate con chapa doblada de aluminio e=5mm
- 4- Junta de neopreno
- 5- Travesaño especial para muro cortina de silicona estructural tipo ITESAL con Juntas de silicona estructural y sellamiento pertinente tipo ITESAL, según detalle

- 1- Anclaje atornillado al forjado cada 1m
- 2- Barandilla compuesta por perfiles de aluminio y metacriato

- 15- Acabado exterior de baldosa de piedra natural 500x500
- 16- Mortero nivelador 3cm
- 17- Aslamiento térmico 5cm
- 18- Lámina impermeable de tela asfáltica
- 19- Forjado unidireccional a base de bovedilla de poliestireno expandido 30cm
- 20- Acabado interior de panel autoportante de madera LENO

- 6- Acristalamiento de vidrio templado laminar: 8+8 + 3 + 8+8
- 7- Montante especial para muro cortina de silicona estructural tipo ITESAL
- 8- Perfil IPN 100 para aumento de inercia
- 9- Travesaño especial para muro cortina de silicona estructural tipo ITESAL con Juntas de silicona estructural y sellamiento pertinente tipo ITESAL, según detalles

- 10- Travesaño especial para muro cortina de silicona estructural tipo ITESAL con Juntas de silicona estructural y sellamiento pertinente tipo ITESAL, según detalles
- 11- Junta de neopreno
- 12- Mecha de acero como unión para el anclaje interior
- 13- Pieña de anclaje
- 14- Anclaje atornillado de acero

- 27- Anclaje de acero galvanizado D=20
- 28- Placa global de anclaje e=50
- 29- Zapata aislada de hormigón
- 30- Lecho interior de hormigón para limpieza e=100
- 31- Terreno natural

- 21- Pavimento interior de baldosas de gres porcelánico
- 22- Capa de mortero de adherencia
- 23- Aslamiento térmico 5cm
- 24- Soleta de hormigón de 10cm
- 25- Film protector de polietileno
- 36- Encachado de gravas de 15cm

Arriaje de pilar circular en cimentación. UNION RÍGIDA

