

legenda secció constructiva

- 1 Remat de coronació de xapa de zenc
- 2 Planxes de zenc
- 3 Membrana drenant nodular
- 4 Membrana impermeabilitzant
- 5 Panell sandvitx 10 mm aglomerat hidròfug + 80 mm aïllant + 16 mm aglomerat hidròfug
- 6 Forjat amb xapa grecada col·laborant de 120 mm de gruix
- 7 Canal de recollida d'aigua d'acer galvanitzat
- 8 Capa d'aïllament per al cantell del forjat de 15 mm de gruix
- 9 Panells de GRC tipus *stud frame*, d'amplades diferents disposats amb separacions d'entre 100 i 600 mm
- 10 Anclatge
- 11 Connector
- 12 Tub 80 x 40 x 3
- 13 Angle d'enllaç
- 14 Safeta en suspensió per pas d'instal·lació elèctrica
- 15 Fals sostre suspès registrable de la casa *knauf*, compost per una estructura penjada del sostre amb barilles i plaques de guix laminat de 15 mm d'espessor
- 16 Luminària del tipus *LIGHT AIR*, fabricada per la casa *IGUZZINI*
- 17 Sòcol de fusta
- 18 Paviment de lames de fusta
- 19 Làmina elàstica absorbent del soroll d'impacte
- 20 Suport base per els panells sandvitx
- 21 Forjat alveolar de 30 cm de cantell, format per alveoplaques de 120x25 cm i una capa de compressió de 5 cm
- 22 Recobrint exterior format per dues xapes d'alumini i un nucli central d'aïllament
- 23 Fusteria fixa amb doble vidre format per dues fulles 10+6 amb cambra d'aire tipus climatit
- 24 Fals sostre continu no registrable de la casa *knauf*, compost per una placa de 15 mm d'espessor cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i penjat del forjat mitjançant una escalaire
- 25 Luminària articulada del model *Parascoop II Bañador*, fabricat per la casa *ERCO*
- 26 Fals sostre metàl·lic corbat del model *300C* fabricat per *HunterDouglas*
- 27 Jàssera de cobriment de la placina, formada per dues HEB-700
- 28 Escopidor format per planxa d'acer inoxidable de 2mm
- 29 Estructura metàl·lica horitzontal, a la qual hi va anclada la fusteria. Acabat lacat.
- 30 Paviment exterior
- 31 Solera de formigó
- 32 Graves compactades
- 33 Terreny natural
- 34 Membrana impermeabilitzant de protecció del mur pantalla
- 35 Mur pantalla de 45 cm de gruix
- 36 Aïllament
- 37 Paviment continu col·locat a les zones vestíbul i pas
- 38 Tobiana de base per a la col·locació de la fusteria
- 39 Aïllament
- 40 Capa d'anivellament de morter d'arilla
- 41 Membrana impermeabilitzant
- 42 Paviment exterior

