

legenda secció constructiva

- 1 Remat de coronació de xapa de zinc
- 2 Còdols de riu de Ø 2-3 cm
- 3 Làmina geotèxtil
- 4 Alliment de poliestirè extrudit de 10 cm d'espessor
- 5 Membrana impermeabilitzant
- 6 Capa d'anivellament de morter d'arista
- 7 Forjat alveolar de 30 cm de cantell, format per alveoplaques de 120x25 cm i una capa de compressió de 5 cm
- 8 Estructura metàl·lica horitzontal sobre la qual es fixen els anclatges de la clarabòia
- 9 Anclatges de la clarabòia amb sistema d'extracció d'aigua
- 10 Vidre clarabòia
- 11 Planxes de zinc
- 12 Membrana drenant nodular
- 13 Capa d'alliment per al cantell del forjat de 15 mm de gruix
- 14 Panells de GRC tipus stud frame, d'amplades diferents disposats amb separacions d'entre 100 i 600 mm
- 15 Anclatge
- 16 Connector
- 17 Tub 80 x 40 x 3
- 18 Angle d'enllaç
- 19 Panell sandvitx 10 mm aglomerat hidròfug + 80 mm aïllant + 10 mm aglomerat hidròfug, amb la darrera làmina preparada per acabar
- 20 Acabat interior pintat sobre panell sandvitx
- 21 Safata en suspensió per pes d'instal·lació elèctrica
- 22 Conduïte de climatització format per panells de fibra de vidre i revestiment exterior d'alumini. Suspès del forjat amb doble barilla.
- 23 Luminària empotrada al fals sostre del tipus *MINIZIP-PLUS DOWNLIGHT TONDA*, fabricat per la casa *SIMES*
- 24 Fals sostre suspès registrable de la casa *knauf*, compost per una estructura penjada del sostre amb barilles i plaques de guix laminat de 15 mm d'espessor
- 25 Luminària del tipus *LIGHT AIR*, fabricada per la casa *IGUZZINI*
- 26 Perfil de suport de vidre
- 27 Doble vidre transició de tancament de clarabòia.
- 28 Perfil·leria metàl·lica específica per a fixació de U-Glass
- 29 Paviment de lames de fusta
- 30 Làmina elàstica absorbent del soroll d'impacte
- 31 Sòcol de fusta
- 32 Suport base per als panells sandvitx
- 33 Ervà de guix laminat de la casa *knauf*. Amb estructura metàl·lica i de tipus senzill, amb una sola placa a cada costat.
- 34 Paviment continu col·locat a les zones vestíbul i pas
- 35 Barana de vidre laminat
- 36 Cargols d'anclatge de la barana del model *slab nose railing* fabricats per la casa *SADEV*. Es fixen directament al forjat U-Glass
- 37 Perfil·leria de fixació de U-Glass
- 38 Recobrint exterior format per dues xapes d'alumini i un nucli central d'aïllament
- 40 Porta d'accés de vidre amb muntants d'alumini bitubulars, model *PG* fabricat per *Technal*
- 41 Paviment exterior
- 42 Fals sostre continu no registrable de la casa *knauf*, compost per una placa de 15 mm d'espessor cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i penjat del forjat mitjançant una escalaire
- 43 Luminària articulada, model *Parascoop II Bañador*, fabricat per la casa *ERCO*

