

- 1 REIXA INTERCEPTORA D'ACER GALVANITZAT ULMA TIPUS DOBLE RANURA
- 2 CANAL DE DESGUÀS ULMA 360x465MM
- 3 PAVIMENT DE TRAVERTI PEÇA 300x450x70MM
- 4 PEÇA ESPECIAL DE PAVIMENT DE VORA DE TRAVERTI AMB COTERÓ PERIMETRAL
- 5 BASE DE MORTER 5CM
- 6 AÏLLAMENT TÈRMIC POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 8CM DE GRUIX DENSITAT 40kg/cm3
- 7 DOBLE LAMINA BITUMINOSA NO PROTEGIDA LBM (SBS)-48-FF ESTERDAN 48 P ELAST
- 8 CAPA DE REGULARITZACIÓ DE CIMENT 3 CM
- 9 PENDENTS DE FORMIGÓ ALLEUGERIT
- 10 BANDA PERMETRAL DE POREXPAN DE 3CM DE GRUIX
- 11 NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/10a
- 12 CÀMERA BUDA 10CM
- 13 PARET DE MAÓ PERFORAT DE 13,5CM DE GRUIX
- 14 TRASDOSSAT DE CARTRÓ-GUIX AMB AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 3CM
- 15 PAVIMENT INTERIOR DE TRAVERTI DE 45x45x5CM
- 16 BASE DE MORTER I SORRA 5CM
- 17 SOLEIRA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/10a DE 15CM DE GRUIX
- 18 FILM DE POLIETILÈ
- 19 BASE DE GRAVA DE 15CM DE GRUIX
- 20 APLACAT DE PEDRA SANT VICENÇ DE 2CM DE GRUIX FIXAT A TRAVÉS D'ÀNCORATGE OCULT D'ACER INOX.
- 21 TANCAMENT DE FUSTERIA D'ALUMINI I VIDRE LAMINAT 5+5/12/8
- 22 XAPES D'ACER PRÀCTICABLES DE 15CM
- 23 CANAL D'ANGUA 60x30CM
- 24 PEÇA ESPECIAL DE VORA DE CANAL 400x300x150MM
- 25 REIXA ARTICULADA DE DESGUÀS 310x535x35MM TIPUS FUNDICIÓ DÚCTIL BENTIO
- 26 EMBORNAL SIFÒNIC
- 27 TUB DE DESGUÀS
- 28 PAVIMENT FLOTANT DE TRAVERTI FIXAT MECÀNICAMENT PER EVITAR VANDALISME
- 29 XAPA DE REMAT D'ACER LACAT PER A FORMACIÓ DE COTERÓ
- 30 ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FORMACIÓ DE CALAIX DE PERSIANA
- 31 CALAIX PERSINA REGISTRABLE DE XAPA D'ACER
- 32 DOBLE TUB DE 100x60MM
- 33 PERSIANA ENROLLABLE I BATENT DE FUSTA D'ROJO
- 34 CONNEIXO DE TURS A TRAVÉS DE PLETINA METÀL·LICA
- 35 BARANA A BASE DE BARRES DIAMÈTRE 10MM C/, 10CM I PLETINA INFERIOR I SUPERIOR 40x12MM

