



**ILUMINACION**

**20.0000**  
 Lámparas puntuales 2000lm. El desarrollo bruto de las lámparas puntuales debe ser equivalente al siguiente:

**Tamaño T de lámparas puntuales 2000lm. El desarrollo bruto de las lámparas puntuales debe ser equivalente al siguiente:**

**APAREJOS**  
 - Red antichispa y protección luminaria tipo lámpara.  
 - Distancia de instalación de 2,50 m.  
 - Lámparas de tipo T16.  
 - Intensidad de luz: 1000.  
 - Reflejos tipo de las lámparas.  
 - Longitud máxima: 1,50 m.  
 - Separación entre lámparas: 1,50 m.

**20.0000**  
 Lámparas puntuales 2000lm. El desarrollo bruto de las lámparas puntuales debe ser equivalente al siguiente:

**Tamaño T de lámparas puntuales 2000lm. El desarrollo bruto de las lámparas puntuales debe ser equivalente al siguiente:**

**APAREJOS**  
 - Red antichispa y protección luminaria tipo lámpara.  
 - Distancia de instalación de 2,50 m.  
 - Lámparas de tipo T16.  
 - Intensidad de luz: 1000.  
 - Reflejos tipo de las lámparas.  
 - Longitud máxima: 1,50 m.  
 - Separación entre lámparas: 1,50 m.