



LLEGENDA DE MATERIALS

PARAMENTS VERTICALS

- VI. FUSTERIA D'ALUMINI ANODITZAT
- V1.1 GOTERÓ D'ALUMINI ANODITZAT
- V2. PREMARC D'ALUMINI ANODITZAT SUBJECTAT AL MUR DE FORMIGÓ
- V3. VIDRE AMB CÀMARA (6+12+4MM)
- V4. LLINDA: PEÇA CONFORMADA AMB FORMA DE GOTERÓ (ACER GALVANITZAT)
- V4.1 ESCOPIDOR CONFORMAT AMB FORMA DE GOTERÓ (ACER GALVANITZAT)
- V5. PORTIÇÓ DE "PRODEMA" DE 4,5 X 115CM UNITS AMB RASTRELLS
- V6. MURS PORTANTS DE FORMIGÓ IN-SITU
- V7. AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIURETÀ PROJECTAT (4CM)
- V7.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIURETÀ EXTRUSIONAT
- V8. TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT FIXATS ALS MUNTANTS "T"
- V9. MUNTANTS "T" D'ACER GALVANITZAT
- V10. PANNELLS TIPUS PRODEMA 4,5 X 115 CM
- VII. SUBESTRUCTURA METÀL·LICA DE "U" CARGOLATS PER A LA SUBJECCIÓ DELS PANNELLS INTERIOR
- V12. PANNELLS DE FUSTA DE FAIG (REVESTIMENT INTERIOR) CARGOLATS A LA SUBESTRUCTURA METÀL·LICA
- V13. PANNELL DE LLANA DE ROCA PER A L'AÏLLAMENT SONOR

PARAMENTS HORIZONTALS

- H1. SOLERA DE FORMIGÓ DE 30CM AMB ARMADURA CENTRAL
- H2. CAPA DE NIVELLACIÓ I PULIT
- H3. BIGA ALVEOLADA TIPUS ACB HE 550 M - S 275 Ó 350 B - S 275
- H3.1. ALVÈOLS (DIÀMETRE 20 CM)
- H3.2. ALVÈOLS AMB PLETINA SOLDADA PER SUPORTAR L'ESFORÇ TALLANT
- H4. UNIÓ ARTICULADA MITJANÇANT CARGOLS
- H5. PLETINA METÀL·LICA
- H5.1 CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA
- H6. CORRETTGES: IPE 150
- H7. UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA
- H8. CHAPA GRECADA PERFIL HAIRCOL 59 D'ESPESOR 1 MM.
- H9. LLOSA D'ESPESOR 12 CM
- H9.1. MALLAZO DE REPARTIMENT
- H9.2. ARMADURA (BARRES DE POSITIU)
- H10. LÀMINA PER EVITAR SOROLL D'IMPACTE
- H11. RASTRELLS DE FUSTA DE 4,5 X 3 CM
- H12. PARQUET DE FUSTA DE FAIG FIXAT AMB ACETAT DE POLIVINIL. LLISTONS DE 10CM D'AMPLADA
- H13. FALS SOSTRE ACÚSTIC I RESISTENT AL FOC DE PECES PREFABRICADES DE 60 X 60 SUBJECTADES AMB SUBESTRUCTURA METÀL·LICA.
- H14. PERFIL D'ALUMINI PRINCIPAL
- H14.1 PERFIL D'ALUMINI SECUNDARI
- H15. PERFIL D'ALUMINI EN FORMA D"U"
- H16. ANGULAR.
- H17. TIRANT AMB ROSCA.
- H19. PASSAMÀ DE FUSTA DE FAIG FIXAT A BARANA DE VIDRE
- H20. LLUMINÀRIA HALÒGENA TIPUS "DOWNLIGHT"
- H21. LLUMINÀRIA BANYADORA DE LLUM ENVOLVENT
- H22. DIFUSOR D'AIRE
- H23. CONDUÏTE DE CLIMATITZACIÓ
- H23.1. PAVIMENT EXTERIOR, LLAMBORDES
- H24. REOMPLERT DE TERRENY NATURAL BEN COMPACTAT
- H25. TERRENY COMPACTAT
- H26. GRAVES DE DRENATGE
- H27. BIGA DE FUSTA 25X35 CM
- H28. CHAPA DE COURE FIXADA AMB CARGOLS
- * TOTS ELS COMPONENTS DE PERFILERIA METÀL·LICA VISTOS (ZONA RAMPES) ANIRAN PINTATS AMB PINTURA INTUMESCENT RF-120

COBERTA

- C1. PANNELL D'AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS TRILATTE DECO VOLIGE (CASA FUPICSA) 60 X 14,8 CM (FUSTA + ESPUMA)
- C2. SANKOS DE FIXACIÓ EN L D'ACER GALVANITZAT
- C3. ESPUMA DE POLIURETÀ EN SPRAY
- C4. ENLLUCIDO BITUMINÓS
- C5. TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG
- C6. GEOTÈXTIL
- C7. LÀMINA BITUMINOSA
- C8. XAPES DE COURE UNIDES MITJANÇANT JUNTA AMB LLISTÓ (3MM)
- C9. LLISTÓ DE FUSTA PER A LA FIXACIÓ DE LES XAPES DE COURE
- C10. REMAT COBERTA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
- C11. PERFIL "L" D'ACER GALVANITZAT
- C12. CANAL DE DESAIGÜE COBERTA
- C13. LÀMINA FONPEX (AÏLLAMENT ACÚSTIC)
- C14. GOTERÓ D'ACER GALVANITZAT (PEÇA CONFORMADA)

