



ESPECIFICACIONS SISTEMES MATERIALS
SECCIÓ A

INTERIORS

- ENVÀ INTERIOR:**
- 83 Sòcol continu format amb el mateix paviment de linòleum en rotlle de 15mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió acuosa i solda en calent amb cordó cel·lular.
 - 84 2x Placa de guix laminat e=15mm.
 - 85 Subestructura d'acer galvanitzat de 45mm i e=0,6mm.
 - 86 Feltres de llana de roca, e=40mm.
 - 87 1x Placa de guix laminat e=15mm.
 - 88 Panell de DM lacat de diferents colors, amb doble capa d'imprimació, fa la funció d'acabat i d'arrambador amb resistència a fregament dels nens, e=15mm.
 - 89 Junta elàstica de neoprè per evitar transmissió de vibracions.
- INSTAL·LACIONS:**
- 90 Reixa d'impulsió d'aire de ventilació amb aletes orientables de simple deflexió, model AMT de la marca Madel o similar, de 500x250 mm.
 - 91 Conducció rectangular muntant in situ amb plaques amb acabat d'alumini i aïllament incorporat, 300x200mm.
 - 92 Conducció principal de distribució de l'aire de ventilació procedent del recuperador de calor, muntat in situ amb acabat d'alumini per reduir el fregament de l'aire i l'abassió; amb aïllament incorporat, 500x300mm.
 - 93 Safata de distribució de cables, d'acer galvanitzat amb tapa i divisió per a instal·lació d'electricitat, veu i dades.
 - 94 Conducció de distribució instal·lació abastament d'aigua.

FAÇANA DE FUSTA

- FUSTERIA:**
- 95 Fusteria batent horitzontal d'alumini, amb ruptura de pont tèrmic (model Topaz de Technal).
 - 96 Vidre doble amb càmera 4/12/4 baix emissiu.
- ACABAT:**
- 97 Llistons de fusta massissa de roure de 135x20mm tractats per a parament vertical, fixats mecànicament.
- AÏLLAMENT:**
- 98 Feltres de llana de roca (60-70Kg/cm3) amb làmina d'alumini de protecció, e=45mm col·locat amb fixacions mecàniques.
- SUPPORT:**
- 99 Travessers de fusta de pi de 50mm.
- AÏLLAMENT:**
- 100 Feltres de llana de roca (60-70Kg/cm3) amb làmina d'alumini de protecció, e=20mm col·locat amb fixacions mecàniques.
- FUSTERIA:**
- 101 Fusteria fixe d'alumini, amb ruptura de pont tèrmic (model Topaz de Technal).
 - 102 Vidre doble amb càmera 4/12/4 baix emissiu.

FAÇANA DE FUSTA

- 103 Porticons amb llistons de fusta de 135x20mm, col·locats alternativament amb un separació entre els de 135mm. Amb obertura cap el exterior permetent treballs de netaja de la finestra.
- 104 Subestructura d'acer galvanitzat composta d'un marc amb perfils tubulars i travessers (perfil en L) per subjectar-hi els llistons.
- 105 Frontisa del porticó de fusta.
- 106 Fusteria fixe d'alumini, amb ruptura de pont tèrmic (model Topaz de Technal).
- 107 Vidre doble amb càmera 4/12/4 baix emissiu.
- 108 Replè amb escuma de poliuretà.