



- LLEGENDA**
- 1-Paviment de la rampa:
 - Llosa de la casa BREINCO model Vulcano. 20x20 color 'ceniza'
 - Morter d'unió 380kg/m3 e=3cm
 - Base de formigó e=20cm
 - Refinat de la base compactada al 95% e=3cm
 - Terra compactada 95%
 - 2-Mur de contenció:
 - acabat de xapa d'acer corten
 - mur de formigó armat e=30cm
 - 3-Paviment pati PB:
 - Paviment de fusta exterior
 - Làmina impermeable
 - Formigó de pendents
 - Morter d'unió 380kg/m3 e=3cm
 - Base de formigó e=20cm
 - Refinat de la base compactada al 95% e=3cm
 - Terra compactada al 95%
 - 4-Paviment sala enterrada:
 - Paviment de terrazo 20x20cm
 - Sistema de sòl radiant en morter de ciment
 - Làmina impermeable
 - Aïllant tèrmic de panell rígid de llana de vidre
 - Solera de formigó armat e=20cm
 - Capa de grava
 - 5-Paviment passera:
 - Paviment de fusta exterior
 - Capa d'aïllament de poliestirè extrudit
 - Làmina impermeable
 - Formigó de pendents
 - Forjat de llosa de formigó armat e=22cm
 - Safata de transport d'instal·lacions
 - Fals sostre de cartró guix
 - 6-Paviment habitació P+1:
 - Parquet
 - Sistema de sòl radiant en morter de ciment
 - Làmina impermeable
 - Capa d'aïllament de panell rígid de llana de vidre
 - Placa de cartró guix
 - Llosa de formigó armat e=22cm
 - Fals sostre de cartró guix
 - 7-Façana habitació:
 - Trasdossat de placa de cartró guix e=1cm
 - Mur de maó perforat
 - Capa de morter hidrófug
 - Aïllant tèrmic de placa de poliestirè extrudit e=80mm
 - Sistema constructiu de façana ventilada de pedra.(veure detalls habitacions)
 - 8-Coberta:
 - Sistema de coberta deck invertida amb paviment flotant
 - Forjat de formigó armat e=22cm
 - Capa d'aïllament de projectat de poliestirè
 - Fals sostre de cartró guix.