

SECCIÓ CONSTRUCTIVA GENERAL RECEPCIÓ/GIMNÀS/RESTAURANT E 1:40



- LLEGENDA**
- 1-Paviment aparcament:
 - Losa de la casa BREINCO model Vulcano 20x20cm color 'ceniza'
 - Morter d'unió 380kg/m3
 - Base de formigó e=20cm
 - Refinat de la base compactada al 95% e=3cm
 - Terra compactada 95%
 - 2-Façana:
 - Sistema constructiu d'exteriors amb revestiment tipus KNAUF Acupanel Outdoor, compost per:
 - Capa d'acabat de GRC, morter i malla superficial AQUAPANEL
 - Làmina impermeable tipus TYVEK
 - Canal exterior amb muntants cada 600mm i aïllament de llana mineral
 - Placa intermitja tipus KNAUF A
 - Canal interior amb muntants cada 600mm i aïllament de llana mineral i placa KNAUF A+AL
 - Acabat de GRC
 - 3-Paviment Bar:
 - Lloseta de vinil de la casa ARMSTRONG
 - Capa de morter anivellant e=50mm
 - Plaques de poliestirè extrudit d'alta densitat e=50mm
 - Llosa de formigó armat e=25cm
 - Fals sostre de cartró guix penjat
 - 4-Paviment terrassa restaurant:
 - Paviment de fusta d'exterior
 - Aïllament tèrmic de plaques de poliestirè extrudit d'alta densitat
 - Làmina impermeable
 - Formigó de pendents
 - Llosa de formigó armat de 25cm
 - Fals sostre de cartró guix
 - 5-Cornisa menjador del restaurant:
 - Xapa d'acer desplegat galvanitzada de la casa FILS model Estesa.
 - Estructura auxiliar de la xapa de perfils tubulars d'acer galvanitzat
 - Sistema constructiu d'exteriors amb revestiment tipus KNAUF Acupanel Outdoor, compost per:
 - Capa d'acabat de GRC, morter i malla superficial AQUAPANEL
 - Làmina impermeable tipus TYVEK
 - Canal exterior amb muntants cada 600mm i aïllament de llana mineral
 - Placa intermitja tipus KNAUF A
 - Canal interior amb muntants cada 600mm i aïllament de llana mineral i placa KNAUF A+AL
 - Acabat de GRC