



MATERIALS

PAVIMENTS

P Paviment de pedra.
T Paviment terrazo.
FQ1 Parquet flotant de fusta de roure de 22mm + polietilè reciclulat + DM ignífug de 22mm + rastrells de fusta amb morter entre rastrells.
PQ2 Parquet flotant de fusta de pi de 22mm + contraxapat de fusta de 23mm + rastrells de fusta 50x50mm sobre estructura metàl·lica d'elevació.
PQ3 Parquet flotant de fusta de roure de 22mm+ rastrells de fusta de 50x50mm
PQ4 Parquet flotant de fusta de roure de 22mm + polietilè reciclulat.
R Rajola ceràmica de 10x10cm
RL Rajola de Pèra
CF Contraxapat de fusta de bedoll de 30mm, acabat amb laminat fenòlic.
TT Terra tècnica registrable acabat de contraxapat de fusta

PARETS

A Arrebossat i pintat.
EL Emplafonat de DM ignífug de 16mm lacat.
EB Emplafonat de contraxapat de Bedoll tenyit fosc de 15mm.
EO Emplafonat contraxapat d'Okume acabat xapat de Bedoll de 15mm, sobre rastrells de fusta de 30x50mm cada 600mm.
R Rajola ceràmica de 10x10cm.
XM Xapa metàl·lica d'alumini anoditzat microondulada.
CG1 Placa de cartró guix (15mm) amb fibra de vidre i acabat pintat.
CG2 Doble placa de cartró guix (15+15mm) amb fibra de vidre i acabat pintat.
AP1 Aplacat de pedra clara (e=3cm) agafada amb ganxos.
AP2 Aplacat de pedra clara (e=5cm) amorturada i amb ganxos.
AP3 Aplacat de pedra fosca (e=3cm) agafada amb ganxos.
AP4 Aplacat de pedra fosca (e=5cm) amorturada i amb ganxos.
EM Envans mòbils acústics
RM Reixa metàl·lica
FV Fusteria de vidre exterior
VI Vidriera amb doble vidre i làmina de butíral
VA Vidriera doble amb aïllament acústic

SOSTRE

CG1 Cel·las de placa de cartró guix de 15mm, acabat pintat.
CG2 Cel·las de placa de cartró guix de 15mm amb fibra de vidre i acabat pintat.
CGF Cel·las de placa de cartró guix de 13mm fonoabsorbent amb fibra de vidre.
CGA Cel·las de placa de cartró guix de 15mm anthurmitat, acabat pintat.
CGAA Cel·las de doble placa de cartró guix de 15+15mm anthurmitat, acabat pintat.
FM Cel·las de fibres minerals de 60x60 tipus "AMSTRONG" amb perimetre de plaques de cartró guix de 15mm.
TM Tauler mari de 16mm, acabat pintat.
EVP Estructura vista pintada.
OK1 Contraxapat d'Okume de 15mm.
OK2 Contraxapat d'Okume de 12mm.
RL Reixeta metàl·lica de 50x50.
/ Cel·las sobre doble placa de cartró guix (15+15mm) amb fibra de vidre i antivibratori.
/ Cel·las Inclinat

ACABATS FORA D'ESCALA 09

Centre cultural i sala de representació al Poblenou
BERNAT BOU OLIVER 28.JUNY.2010