

Augment d'alçada per permetre l'entrada de llum i el canvi d'activitat

Acabats interiors amb taulons de fusta de pi 15mm

Estructura de fusta microlaminada basada en pòrtics amb doble jàssera i pilar individual

Estructura de fusta microlaminada basada en pòrtics amb doble jàssera i pilar individual. Allà on varia la secció, cada una de les jàsseres s'adapta a la seva secció per fer-ho més eficient

doble jàssera tractada contra la humitat independent de les interior per evitar deformacions diferencials

Doble jàssera de fusta microlaminada

+34.00

+31.00

+27.00

+21.00

TALLERS PER A JOVES

RECORREGUT INTERIOR

HABITATGE PER A JOVES

LOCAL COMERCIAL

SALA D'ACTES

Paviment de parquet flotant de fusta de pi
petes de 1000x100x15

Carpinteries de fusta

Façana interior: es deixa una separació de 80cm que albergaran les instal·lacions de climatització i permetran la neteja del mur cortina de fusta

Façana exterior: l'estructura de fusta tractada sobre subestructura anclada als pilars principals

S'apropia el pas de les instal·lacions per crear un espai interior
Els rajols es concentren a un punt per concentrar la ventilació

Mur de contenció i fonamentació de formigó armat amb àrids lleugers

Solera a partir de peces Caviti 45cm i capa de compressió 8cm sobre llosa de formigó de neteja

Paviment exterior de formigó, s'utilitza una mateixa peça en diverses posicions remarcant les línies de les crugies estructurals

testers oberts, en contraposició amb la façana longitudinal

E_1.50

0 1 2 5